

Boîte en saillie simple étanche aux projections d'eau avec une entrée M20 pour une fonction, couleur blanc

701-84101

4 ans de garantie

Cette boîte en saillie verticale avec une entrée M20 convient à une fonction. L'ensemble est étanche aux projections d'eau, ce qui le rend extrêmement bien adapté à une utilisation dans les zones humides et les environnements riches en ammoniac. Couleur de finition: blanc.

Données techniques

Boîte en saillie simple étanche aux projections d'eau avec une entrée M20 pour une fonction, couleur blanc.

- Fonction: Les points de fixation se trouvent sur un axe vertical, à une distance de 50 mm. Cette dimension est indiquée de manière indélébile sur le fond de chaque boîtier. Les trous de fixation ovales permettent de compenser un forage imprécis. Un joint garantit le degré de protection et l'isolation double grâce à un verrouillage à pression. Le boîtier est muni de deux ouvertures défonçables diagonales pour l'évacuation de la condensation.
- Nombre de mécanismes: 1
- Matériau boîte en saillie: Le boîtier en saillie est en polypropylène résistant aux chocs, anti-poussière, sans halogènes et auto-extinguible (UL94-V2/1,6 mm).
- Degré de protection: Voir le degré de protection de la fonction montée
- Résistance aux chocs: L'association d'un mécanisme Hydro et d'une boîte en saillie ou encastrée présente une résistance aux chocs de IK07 avec une température minimale de -25 °C et une température maximale de 55 °C
- Couleur: blanc (coloré dans la masse, par approximation NCS S 0502 - Y50R, RAL 9010)
- Dimensions (HxLxP): 85 x 73 x 45 mm
- Marques de certification: CEBEC
- Marquage: CE

