

## Anbudsbeskrivning Artikelnummer 353-652021

Närvarosensor P46MR, DALI-2, sekundär och BMS, 12-13 m, 360°, för utanpåliggande montering, vit



### Försalgen produktbeskrivning i BIPS 4.7.9

Närvarosensor P46MR, DALI-2, sekundär och BMS, 12-13 m, 360°, för utanpåliggande montering, vit

#### **SPECIFIKATIONER**

Konfiguration	sekundär - BMS
Sensorteknik	PIR
Montering	utanpåliggande
Matningsspänning	via DALI-buss
Utgång sensor	DALI-2
Ljusstyrkeintervall	0 lux – 10360 lux
Detekteringsområde	360°
Räckvidd (PIR)	ø 12 m från en höjd på 3 m
Omgivningstemperatur	-25 – +40 °C
Monteringshöjd	2 – 3.5 m
Märkning	CE
Kapslingsklass	IP54

### Försalgen produktbeskrivning i BIPS 4.7.10

#### **Montering**

Sensorn är lämplig för utanpåliggande montering på alla typer av tak.

#### **Idrifttagningsapp**

Alla sensorer i installationen kan konfigureras med hjälp av appen och dubbelriktad Bluetooth®-kommunikation mellan en smartphone eller surfplatta och sensorn. Inga ytterligare konfigurationsverktyg krävs.

#### **Konfiguration**

Sensorn är DALI-2-certifierad (i enlighet med EN/IEC 62386-301/302/303/304). Om sensorn är konfigurerad som sekundär sensor och ansluten till en DALI-buss som styrs av en mastersensor kan sensorn kommunicera med mastersensorn utan vidare idrifttagning. Om den är ansluten till en DALI-buss i ett BMS-system ska sensorn tas i drift med BMS-programvaran.

**PIN-kodsskydd**

Sensorn kan skyddas med en fyrsiffrig PIN-kod i appen för att förhindra att andra personer styr sensorn eller ändrar dess inställningar.

**Händelselogg**

Händelseloggen i appen visar alla ändringar du gjort i inställningarna för en specifik sensor.

**Känslighet**

Sensors känslighet för detektering av rörelse kan ställas in med hjälp av appen och dubbelriktad Bluetooth®-kommunikation mellan en smartphone eller surfplatta och sensorn. Känsligheten kan ställas in i 4 nivåer.

**Dokumentation**

Dokumentation är tillgänglig i digitalt format och lagras i en webbaserad portal.

**Detekteringsräckvidd**

Detekteringsräckvidden är dokumenterad i enlighet med EN/IEC 63180.

**Bluetooth®-repeater**

Om sensorn är konfigurerad som en sekundär sensor kan den fungera som en repeater till Bluetooth®-enheten, som utökar signalens räckvidd.

**BMS-integration**

Via DALI-bussen är sensorn lämplig för BMS-integration (i enlighet med EN/IEC 62386-301/303/304).