

Zestaw wideo, 2-przewodowy, ze sterownikiem i zewnętrzną jednostką, do montażu natynkowego, 1 przycisk dzwonka

510-01001

4 lata gwarancji

W skład tego zestawu wchodzi:

- Zewnętrzna jednostka wideo, 2-przewodowa, do montażu natynkowego, 1 przycisk
- Moduł kontroli dostępu, 2-przewodowy, z zintegrowanym zasilaczem

Ta kompaktowa zewnętrzna jednostka wideo jest wyposażona w kolorową kamerę HD, mikrofon i głośnik. Dzięki wyposażeniu kamery w diody na podczerwień zapewniono lepszą widoczność w nocy (ostry jak brzytwa czarno-biały obraz). Można spersonalizować urządzenie za pomocą tabliczki znamionowej (opcjonalnie z grawerowanym plastikiem PMMA). Zamki w drzwiach można podłączyć do modułu kontroli dostępu (zalecane) lub bezpośrednio do zewnętrznej jednostki.

Zewnętrzną jednostkę wideo można zarejestrować za pomocą aplikacji kontroli dostępu Niko (Android lub iOS), aby umożliwić sterowanie instalacją za pomocą smartfona. Upewnij się, że moduł kontroli dostępu jest podłączony do routera sieciowego, aby odbierać połączenia w aplikacji i aktualizacje oprogramowania dla instalacji. Jeśli masz nieodebrane połączenia, w swoim telefonie komórkowym zobaczysz podgląd osoby, która chciała Cię odwiedzić. Aby obejrzeć wideo osób odwiedzających, musisz mieć dostęp do wewnętrznej jednostki wideo.

Zestaw można rozszerzyć o:

- Jedną zewnętrzną jednostkę wideo 510-31001
- Do 5 wewnętrznych jednostek wideo 510-50000



Dane techniczne

Zestaw wideo, 2-przewodowy, ze sterownikiem i zewnętrzną jednostką, do montażu natynkowego, 1 przycisk dzwonka.

- Oznaczenia: CE

Kompaktowa 2-przewodowa zewnętrzna jednostka wideo.

- Rozdzielczość kamery: 2 MP
- Zasięg podczerwieni: 3 m
- Maksymalna liczba zamków w drzwiach: 2
- Zamek w drzwiach zasilany 12 Vac – 1 A
- Przekaznik zamka w drzwiach: 24 V – 1 A
- Metoda montażu: montaż natynkowy
- Niko_Microphone: głośność i czułość mikrofonu można regulować ręcznie
- Niko_WiringTechnique: 2 przewody
- Kolor wykończenia: czarny
- Stopień ochrony: IP54
- Wymiary (wys. x szer. x gł.): 181.4 x 109.4 x 31.1 mm
- Oznaczenia: CE

niko


510-01001 - 20-11-2024

Sterownik na szynę DIN do zewnętrznej jednostki wideo, 2-przewodowy, z zintegrowanym zasilaczem

- Napięcie wejściowe: 230 Vac \pm 10%, 50 Hz
- Technika łączeniowa: 2-przewodowa
- Pojemność kabla (L, N): 0,75 - 1,5 mm²
- Pojemność kabla: 0,25 - 1,5 mm²
- Maksymalna liczba zewnętrznych jednostek wideo: 2
- Maksymalna liczba wewnętrznych jednostek wideo: 5
- Maksymalna liczba zamków w drzwiach: 2
- Metoda montażu: szyna DIN
- Temperatura otoczenia: 0 – 40°C
- Kolor: biały
- Wymiary (DIN): 8U
- Wymiary (wys. x szer. x gł.): 65,9 x 143,7 x 90 mm
- Stopień ochrony: IP20
- Okablowanie: 2 przewody, AWG24 do AWG15
- Zamek w drzwiach zasilany 12 Vac – 1 A
- Przekaznik zamka w drzwiach: 24 V – 1 A
- Przekaznik dzwonka: 24 V – 1 A
- Maksymalna wartość MCB: 16 A (ograniczona przez krajowe przepisy dotyczące instalacji)
- Waga: 337 g
- Wymiary (wys. x szer. x gł.): 90 x 143,7 x 65,9 mm
- Oznaczenia: CE



Wymiary



Schemat elektryczny

