

Vodotesný základný záhradný stĺpik s 2-násobnou zásuvkou, zemniaci kolík, čierny

761-36655

4 roky
záruka

Záhradný stĺpik obsahuje dve vodorovné predkáblované zásuvky (16 A/250 Vac) so zemniacim kolíkom, ochrannými clonkami, automatickými svorkami a dvomi vstupmi. Má stupeň krytia IP55 a je vybavený hrotom, ktorý je potrebné zapichnúť priamo do zeme. Vďaka funkčnému dizajnu je tento záhradný stĺpik ideálny na použitie vo vonkajšom prostredí na miestach, kde potrebujete pripojiť dve zástrčky a celkovo vo vonkajšom prostredí ako napr. v záhradách, kvetinových záhonoch atď. Okrem toho je kompletná jednotka vodotesná, a teda vhodná na montáž do mokrého prostredia s náročnými podmienkami.

V prípade väčších záhrad alebo inštalácií s viacerými záhradnými stĺpikmi ponúka základný záhradný stĺpik možnosť bezpečného pripojenia k ďalším napájacím bodom. Záhradný stĺpik sa dodáva s dvoma káblovými priechodkami na spodnej strane, ktoré zabezpečujú bezpečné pripojenie káblov. Nastaviteľné káblové priechodky sú vhodné pre káble s priemerom od 4 mm do 15 mm. Do viacvrstvových káblových priechodiek sa bez problémov zmestia aj hrubšie zemné káble.

Nechystáte sa vytvoriť spojenie, takže vám stačí jedna káblová priechodka? Gumové vložky viacvrstvovej káblovej priechodky úplne uzatvárajú štrbinu. To znamená, že vnútorné komponenty zostanú chránené pred vlhkosťou, nečistotami a hmyzom.



- Vysokokvalitné materiály
- IP55
- Jednoduchá inštalácia
- Autentický a elegantný dizajn
- Pevná inštalácia do zeme
- Predkáblované vodorovné zásuvky, do ktorých je možné zapojiť dve uhlové zástrčky
- Viacvrstvé káblové priechodky, ktoré slúžia aj ako záslepky IP68 a sú vhodné pre káble s priemerom 4 až 15 mm
- Automatické svorky s dlhou životnosťou
- Ochranný kryt na tienie zásuviek
- Výrezy pre pásy na vedenie káblov
- Priechod pre uzemňovací kábel

Technické údaje

Vodotesný základný záhradný stĺpik s 2-násobnou zásuvkou, zemniaci kolík, čierny.

- Popis: – zásuvka
 - vybaveno kontaktnými zbernicami s veľkou kontaktnou povrchovou plochou, ktorá neleží na zásuvke na účely pripojenia
- Max. menovitá hodnota MCB: 16 A (obmedzená v súlade s národnými inštalačnými predpismi)
- Tesnenie: Krytka má úplný uzáver a je hermetický utesnená na príslušnú krabicu.
- Materiál elektroinštalačných prvkov: Zásuvka je vyrobená z nárazuvzdorného a prachuvzdorného samozhášavého polypropylénu neobsahujúceho halogény (UL94-V2/1,6 mm). Ochranná krytka je vyrobená z tvrdého akrylonitrilbutadiénstyrén (ABS).
- Materiál uzemnenia: pevný mosadzný poniklovaný ochranný kolík

niko

- Materiál krytu: nehrdzavejúca oceľ
- Priestor na kábel
 - pod prístrojovým spodkom zostáva na pripojenie káblov 15,7 mm
 - prístrojový spodok držia na mieste dva priečne držiaky vo vnútri zásuvky
 - vodiče držia na svojom mieste vďaka zacvakávaciemu konektoru
- Prívod: viacvrstvové káblové priechodky, ktoré slúžia aj ako záslepky IP68 a sú vhodné pre káble s priemerom 4 až 15 mm
- Pripojenie vodičov
 - vybaveno zásuvnými bezskrútkovými svorkami pre upínanie vodičov
- Prierez vodičov
 - až 2 x 2,5 mm² na pripojovaciu svorku
- Dĺžka odblankovania
 - 14 mm dĺžka odblankovania
 - nezmazateľne zaznačená na zadnej časti: dĺžka odblankovania
- Chemická odolnosť: testované a schválené na použitie v prostredí s obsahom amoniaku do 20 ppm
- Stupeň ochrany: IP55 pro kombináciu mechanizmu a vodoodolnej montážnej krabice
- Odolnosť voči nárazu: Kombinácia mechanizmu Hydro a krabice na zapustenú alebo povrchovú montáž má odolnosť voči nárazu IK07 s minimálnou teplotou -25 °C a maximálnou teplotou 55 °C
- Farba: Materiál je farbený v hmote (farba čierna - RAL 9005)
- Certifikácia: CE

$\frac{h_{\text{N}}}{2} \leq \frac{16 \text{ A}}{250 \text{ Vac}}$

