

# Ledverlichtingseenheid met automatische aansluiting voor schakelaars met insteekklemmen, (niet voor Niko Hydro), blauw

170-77123

4 jaar  
garantie

Deze ledverlichtingseenheid is voorzien van een automatische aansluiting 230 V en een blauwe led. Ze wordt gebruikt voor de verlichting van schakelaars met insteekklemmen en drukknoppen. Ze kan ook gebruikt worden in installatiekanalen.

## Technische gegevens

Ledverlichtingseenheid met automatische aansluiting voor schakelaars met insteekklemmen, (niet voor Niko Hydro), blauw

Gezien vanuit frontaanzicht van de sokkel wordt de LED-verlichtingseenheid langs de achterzijde, met de LED in de linkerbenedenhoek, op de sokkel geklikt. Tijdens het vastklikken van de verlichtingseenheid op de achterzijde van de sokkel is de verlichtingseenheid onmiddellijk aangesloten. De volgende schema's zijn hierdoor verlicht: enkelpolig, wissel, drukknop normaal open, drukknop normaal open of normaal gesloten, kruis. Wanneer de verlichtingseenheid geklikt wordt op een tweepolige schakelaar heb je een controlefunctie. De automatische LED-verlichtingseenheid is vervaardigd uit een polyamide behuizing. Het blauwe licht wordt voortgebracht door een LED met een zeer gering vermogen (0,2 W). Zij is schokbestendig en dissipeert geen warmte. De LED heeft een levensduur van min. 50.000 branduren. De automatische verlichtingseenheid kan niet gecombineerd worden met een verlichtingseenheid met draadjes. M.a.w. zij mag niet gebruikt worden bij dubbele schakelaars. CE gemarkeerd.

- Voedingsspanning: 230 Vac  $\pm$  10 %, 50 Hz
- Beschermingsgraad: IP41 voor de samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat
- Slagvastheid: De combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
- Markering: CE

