

# 1 RJ45 connection UTP Cat. 6A, flat model, incl. base 71 x 71 mm with skruvfixering

**170-75271**

E-Nr.:5100298

**4** års  
garanti

This mechanism with 1 RJ45 connection point UTP Cat. 6A, flat model, is used to make a network connection with 1 device for telephone, Ethernet, IP or internet applications. The mechanism is connected in a star configuration to the central connection cabinet using a cable of the same performance type. The base has internal dimensions of 45 x 45 mm and external dimensions of 71 x 71 mm and is equipped with skruvfixering. A finishing set in the colour of your choice must be ordered separately.

- simple and quick assembly of one or more mechanisms by the indication (chalk line, laser, etc.) of the centre of the flush-mounting frame
- vertical coupling centre-to-centre distance 60 mm by sliding several bases into each other, they lock themselves automatically
- vertical coupling centre-to-centre distance 71 mm using pre-formed lips at the bottom, by folding the lips downwards over a length of 1 mm, the bases support each other and the centre-to-centre distance is guaranteed.
- horizontal connection of multiple bases is quick and perfect thanks to the folded-up dovetails on the left and right sides
- extra robustness due to the folded-up edges on the outside of the base and the continuation into the inside of the base

Den här artikeln skyddas av minst ett patent (eller en patentansökan). Mer information om patent finns på [www.niko.eu/innovation](http://www.niko.eu/innovation).

Niko-kvalitet:

- metallbasen hålls ordentligt på plats, till och med på ojämna väggar, går inte sönder och utsätts inte för spänningssprickor (små bristningar)


## Tekniska data

1 RJ45 connection UTP Cat. 6A, flat model, incl. base 71 x 71 mm with skruvfixering.

- Kapslingsklass: IP41 för kombinationen av en brytare, centralplatta och infällningsplatta
- Kombinationen med en mekanism, en centralplatta och en plan infällningsplatta har en slaghållfasthet på IK06
- Mått (HxBxD): 73 x 73 x 33.2 mm
- Märkning: CE

Monteringsram blindlock/audio/video.

- Kapslingsklass: IP41 för kombinationen av en brytare, centralplatta och infällningsplatta
- Slaghållfasthet: Kombinationen med en mekanism, en centralplatta och en plan infällningsplatta har en slaghållfasthet på IK06
- Infällningsram
  - metalltjocklek 1 mm



**niko**

- galvaniserad på alla sidor efter skärning, även längs de skurna kanterna
- med 4 spår med skruvöppning på 7 mm
- med 4 skruvhål (anges av skruvsymbol) med en diameter på 3 mm för montering på paneler
- Fixeringsmetod
  - med skruvar, för enkel fixering i infällningsdosa med greppytor
- Mittpunkt-till-mittpunkt-avstånd
  - horisontell sammankoppling och vertikal sammankoppling med mittpunkt-till-mittpunkt-avstånd på 71 mm
  - horisontell sammankoppling av flera baser går snabbt och perfekt med uppvikta laxstjärtar på vänster och höger sida
  - extra stabilitet tack vare uppvikta kanter på utsidan av basen och fortsättning på insidan
- Avslutande kant: Infällningsramen har upptill och nedtill en mörkgrå ändkant av plast. Denna kant är tillverkad av PC+ASA och förbinds med infällningsramen med en smältprocess. Hörnen på de två ändkanterna har rektangulära öppningar (7,9 x 1,5 mm) som var och en innehåller en multipositionell snäpphake. Tack vare snäpphakarna säkerställer de 4 rektangulära öppningarna att infällningsplattan alltid kan fästas platt på väggen, även om väggen är ojämn. Detta fungerar i två riktningar: Om infällningsdosan sticker ut från putsen kan de multipositionella snäpphakarna kompensera för ett glapp på 1 till 1,2 mm. Om infällningsdosan har sjunkit för djupt ned i putsen kan snäpphakarna kompensera för ett glapp på upp till 1,8 mm. Ändkanterna har också 4 runda öppningar som säkerställer att infällningsplattan är korrekt placerad i förhållande till centralplattan.
- Omgivningstemperatur: -5 – +40 °C
- Mått (HxBxD): 73 x 73 mm
- Märkning: CE

Adapter 9.1, enkel, rak för RJ45 jack 650-450xx

- Mått (HxBxD): 20.7 x 44.8 x 20.1 mm
- Slaghållfasthet: Kombinationen med en mekanism, en centralplatta och en plan infällningsplatta har en slaghållfasthet på IK06
- Märkning: CE

Oskärmad RJ45 jack UTP Kat. 6A, för bandbredd upp till 500MHz

- dimensions: H 20 x W 95 x D 42mm
- Slaghållfasthet: Kombinationen med en mekanism, en centralplatta och en plan infällningsplatta har en slaghållfasthet på IK06
- Märkning: CE

