

# Prístrojový spodok pre jedno koaxiálne TV pripojenie, 2 GHz, rozperkami

170-79122

4 roky  
záruka

Mechanizmus pre jedno koaxiálne TV pripojenie, s rozperkami. Stredový kryt vo farbe podľa vášho výberu je potrebné objednať samostatne.

## Technické údaje

Prístrojový spodok pre jedno koaxiálne TV pripojenie, 2 GHz, rozperkami.

- Frekvenčné pásmo TV: 2000 MHz
- Stupeň ochrany: IP41 pro kombináciu spínača, stredového krytu a rámčeka
- Odolnosť voči nárazu: Kombinácia mechanizmu, stredového krytu a rámčeka má odolnosť voči nárazu IK06

- Materiál prístrojového spodku

tmavosivého PC + ASA

- Montážny rám

- 1 mm hrubý kov
- zo všetkých strán pozinkovaný po orezaní, dokonca aj na rezných hranách
- so 4 drážkami, 7 mm otvor pro skrutku
- so 4 otvormi (označené symbolom skrutky) s priemerom 3 mm pre montáž na panel

- Spôsob priporenia


Pri montáži do zápusťnej montážnej krabice s upevňovacími plochami, použite rozperky, ktoré je možné otvoriť otočením skrutiek na plochý skrutkovač (0,8 x 5 mm). Rozperky, ktorých hĺbka uchytenia je 31 mm, sa po uvoľnení vrátia úplne späť.

- Stredová vzdialenosť

- horizontálne spojenie a vertikálne spojenie stredovou vzdialenosťou 71 mm
- na horizontálne spojenie prístrojových spodkov sú na spodnej strane dva predformované výstupky. Zložením týchto výstupiek smerom nadol sa spojenie zaistí
- extra robustnosť vďaka prehnutým okrajom na vonkajšej strane základne a pokračovaniu do vnútra základne

- Okrajová hrana: Montážny rám je vybavený v hornej aj dolnej časti tmavosivou plastovou okrajovou hranou. Okraj je vyrobený z PC+ASA a k montážnemu rámu je pripravený pritavením. Rohy dvoch okrajov sú vybavené dvoma obdĺžnikovými otvormi (7,9 x 1,5 mm), pričom každý z nich obsahuje viacpolohovú západku. Štyri obdĺžnikové otvory umožňujú vďaka viacpolohovým rozperkám, že rámček bude vždy pripravený plocho ku stene dokonca aj v prípade nerovnej omietky. Funguje to v dvoch smeroch: Ak zapustená inštalácia krabica z omietky prečnieva, viacpolohové západky môžu kompenzovať nerovnosť do hodnoty 1 až 1,2 mm. Ak je zapustená inštalácia krabica zapustená do omietky príliš hlboko, západky môžu kompenzovať nedokonalosť až do hodnoty 1,8 mm. Okrajové hrany taktiež majú 4 okrúhle otvory, ktoré zaistujú správnu polohu rámčeka voči stredovému krytu.

- Rozmery (VxŠxH): 73 x 73 mm



**niko**

• Certifikácia: CE



[www.niko.eu](http://www.niko.eu)

**niko**

170-79122 - 13-01-2025