

Raccord de couvercle pour toutes les goulottes d'installation Niko

06-104

4 year warranty

Ce raccord de couvercle relie deux couvercles et convient pour toutes les goulottes d'installation de Niko.

Données techniques

Raccord de couvercle pour toutes les goulottes d'installation Niko

Dimensions: 46,4 (H) x 18 (L) x 16,9mm (P) Petit raccord qui relie les couvercles de goulotte sans couture. Cette pièce dissimule d'éventuelles irrégularités de coupe du couvercle jusqu'à max. 6mm. Au milieu de sa partie arrière, cette pièce possède un évidement au cas où une cloison supplémentaire de séparation doit être utilisée. Cette pièce est fabriquée en PC-ASA blanc, coloré dans la masse (RAL9010). Résistant aux rayons ultraviolets. Degré de protection: IP40. Résistance aux chocs: IK07. 230V-16A. Température de service: en transport -25°C à 60°C, en installation: -5°C à 60°C. Les accessoires portent le label CE et répondent aux normes KEMA K55A-W2-W3.

- Dimensions (HxLxP): 46 mm
- Degré de protection: L'association d'un mécanisme et d'un système de goulottes présente un degré de protection de IP40
- Résistance aux chocs: L'association d'un mécanisme et d'un système de goulottes présente une résistance aux chocs de IK07

