

# Stänkskyddad signalenhet med genomskinlig lins och LED ( LED-färg: vit), vit

**700-38200**

E-Nr.: 1891937

**4** års  
garanti

Denna utanpåliggande signalenhet är utrustad med ett genomskinligt hölje och LED (LED-färg: vit). Den är utformad för att monteras i en stänkskyddad monteringsdosa. Enheten är perfekt för användning i fuktiga utrymmen och ammoniakrika miljöer. Färg: genomskinlig vit

Snabbare och enklare installation:

- alla anslutningars terminaler sitter upptill på basen:
  - för att garantera att alla kablar kan kapas eller strippas i samma längd
  - för att ge mer utrymme under mekanismen, så att du enkelt kan vika kablarna och placera mekanismen i dosan utan att kablarna trycker tillbaka den uppåt.

## Tekniska data

Stänkskyddad signalenhet med genomskinlig lins och LED ( LED-färg: vit), vit.

- Färg: Basmaterialet är genomgående färgat i ljusgrått (ungefär NCS S 1502 - B, RAL 7035)
- Försegling: Locket har en integrerad förslutning och är hermetiskt fäst vid lämplig dosa.
- LED-färg: vit
- Antal mekanismer: 1
- Utanpåliggande dosa: Funktionen är avsedd att monteras i en stänksäker monteringsdosa. Funktionen har en integrerad förslutning och är hermetiskt fäst vid lämplig dosa (beställs separat).
- Kemisk beständighet: testad och godkänd för användning i miljöer med ammoniaknivåer på upp till 20 ppm
- Omgivningstemperatur: -25 – +55 °C
- Kapslingsklass: IP55 för kombinationen av en funktion och stänksäker monteringsdosa
- Slaghållfasthet: Kombinationen med en Hydro-mekanism och en plan eller utanpåliggande dosa har en slag-hållfasthet på IK07 med en lägsta temperatur på -25 °C och en högsta temperatur på 55 °C
- Certification marks: CEBEC
- Märkning: CE



250 Vac

