

Konektor pre vonkajšie jednotky (pre max. 4 vonkajšie audio jednotky typu podružný)

10-803

4 roky
záruka

Vďaka tomuto konektoru na vonkajšie jednotky môžete nakonfigurovať inštaláciu so systémami riadenia vstupu, ktorá obsahuje jednu hlavnú vonkajšiu jednotku a max. 4 podružné vonkajšie audio jednotky. Z hlavnej vonkajšej jednotky môžete zavolať všetky podružné jednotky a v rámci jednej a tej inštalácie môžete vytvoriť hovorové spojenia. Stav prepojenia master-podružná sa zobrazuje prostredníctvom LED kontroliek.

Technické údaje

Konektor pre vonkajšie jednotky (pre max. 4 vonkajšie audio jednotky typu podružný)
rozmery: 90 x 105 x 70 mm (VxŠxH) (DIN 6U)

- vstupné napätie: 230 Vac \pm 10%
- výstupné napätie: +24 V \pm 8%
- výstupný prúd: I(a) = 35 mA (na linke); I(P) = 60 mA
- aktivačný čas el. zámku: 3 sek. (štandardne)
- vodičová technika: 3-vodičová
- označenie: CE
- možnosť použiť 5 externých konektorov pre jednotky (v rámci jednej inštalácie)
- (5x4 inštalácii typu podržedny)
- Max. menovitá hodnota MCB: 16 A (obmedzená v súlade s národnými inštaláčnymi predpismi)
- Certifikácia: CE

