

Smart ovládač motora, prístrojový spodok, 3 A, 71 x 71 mm, pripevnenie skrutkami, technológia Easywave


551-72311

4 roky záruka

Smart ovládač motora obsahuje spínací kontakt na ovládanie 230 V motora. Obsahuje vysielateľ a prijímač, ktoré dokážu bezdrôtovo komunikovať so smart hub (inteligentným rozbočovačom) z Niko Home Control. Tento smart ovládač motora môžete použiť ako náhradu za bežný ovládač motora. Smart ovládač motora dokáže spínať svoje vlastné kontakty.

S pridaným bezdrôtovým smart hub pre Niko Home Control bude možné nakonfigurovať dodatočné funkcie pomocou programovacieho softvéru Niko Home Control. Napr. môžete pridať spínač pre svetelnú scénu alebo funkciu všetko VYP. Toto zariadenie nie je kompatibilné s wireless bridge (550-00640).

Tento výrobok je chránený minimálne jedným patentom (žiadostou o udelenie patentu). Viac informácií o patentoch nájdete na stránke www.niko.eu/innovation.



Technické údaje

Smart ovládač motora, prístrojový spodok, 3 A, 71 x 71 mm, pripevnenie skrutkami, technológia Easywave #.

- Nie je kompatibilný s wireless bridge, je kompatibilný s bezdrôtovým smart hubom
- Max. menovitá hodnota MCB: 16 A (obmedzená v súlade s národnými inštaláčnymi predpismi)
- Komunikačný protokol: Easywave #
- Maximálny výkon rádiovkej frekvencie: 6 dBm
- Prevádzková frekvencia: 0.8691 GHz
- Spôsob pripevnenia
 - so skrutkami pre jednoduché upevnenie v zapustenej krabici s povrchmi pre upevnenie
- Stredová vzdialenosť
 - horizontálne spojenie a vertikálne spojenie stredovou vzdialenosťou 71 mm
 - na horizontálne spojenie prístrojových spodkov sú na spodnej strane dva predformované výstupky. Zložením týchto výstupiek smerom nadol sa spojenie zaistí
 - extra robustnosť vďaka prehnutým okrajom na vonkajšej strane základne a pokračovaniu do vnútra základne
- Prevádzková teplota: 0 – 40 °C
- Rozmery (VxŠxH): 73 x 73 x 40 mm
- Závažia: 70 g
- Certifikácia: CE

