

Smartplugg med sidojord, Zigbee®

552-80698

E-Nr.: 1891940

4 års
garanti

Använd smartpluggen för att slå på och av valfri ansluten apparat och mäta dess energiförbrukning. När smartpluggen är ansluten till ett vägguttag kan du slå på och av den anslutna apparaten lokalt med knappen på pluggen. För att dra fördel av alla smarta funktioner som Niko Home Control erbjuder, till exempel styrning via din smartphone inomhus och utomhus (t.ex. allt av-funktion och solläge), och övervaka din energiförbrukning kan du ansluta smartpluggen trådlöst till den separat tillgängliga trådlösa gatewayen för Niko Home Control (552-00001). Denna enhet kan även användas i en bussledningsinstallation i kombination med den trådlösa bryggan för Niko Home Control (550-00640). Eftersom smartpluggen är så enkel att koppla in kan du flytta den mellan olika ställen i huset för att mäta energiförbrukningen för olika apparater med endast en smartplugg.



Tekniska data

Smartplugg med sidojord, Zigbee®

- stand by förbrukning: ≤ 0.5 W
- maximal belastning: 16 A / 3680 W
- internt överströmsskydd: kopplar från vid > 16 A
- maximal räckvidd: 20 m beroende på byggnadsmaterial
- LED-indikator för status och felinformation
- Mätprecision: ± 0.5 W (1 - 5W), ± 5 % (5 - 3680 W). Denna apparat får inte användas i fakturerings syfte. Uppgifterna som registreras av denna apparat får endast användas i informationssyfte
- max per Niko Home Control installation: 25 Zigbee®-enheter
- alla plastkomponenter är självsläckande (följer ett glödtrådstest på 650 °C) och är halogenfria.
- inte lämplig för laddning av elfordon eller frekvent omkoppling av tunga laster (t.ex. motorer eller elektriska värmeanordningar utan integrerad termostat).
- systemkompatibilitet: Zigbee® 3.0, Niko Home Control II
- ändring av inställningar: Konfigurations- och kontrollapp Niko Home ELLER Niko Home Control-programmeringsprogramvara
- Kompatibel med den trådlösa bryggan
- Matningsspänning: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz
- Maximal MCB-klass: 16 A (begränsad av nationella installationsregler)
- Kommunikationsprotokoll: Zigbee® 3.0
- Maximal radiofrekvenseffekt: 5 dBm
- Arbetsfrekvens: 2.4 GHz
- Systemkompatibilitet: talks with Homey (Zigbee®)
- Omgivningstemperatur: 0 – 35 °C
- Kapslingsklass: IP20D
- Vikt: 125 g
- Mått (HxBxD): 60 x 60 x 84 mm
- Märkning: CE

niko



Dimensioner

