

Stråletæt stikkontakt til påbygget montering 16 A/250 Vac med sidejord, sikkerhedsafbryder og med plug-in-klemmer, hvid

701-39805
E-Nr.:3417816651

4 års
garanti

Denne stikkontakt er forsynet med side-jord, pillesikring, med plug-in-klemmer og et hængslet beskyttelsesdæksel. Mekanismen er designet til at blive monteret i en stænkstæt indbygningsdåse. Hele enheden er stænkstæt, hvilket gør den yderst velegnet til brug i fugtige områder og i ammoniak-rige omgivelser. Farvekombination: hvid.

Kabler, der forbliver fastmonteret:

- kablet er solidt fastmonteret på grund af høj kvalitets plug-in terminalen med lang levetid, testet i henhold til standarden
- da faselederfrigørelsen på indsatserne er placeret på forsiden, kan kablerne ikke skubbe til kabelafslastningen, når du placerer den i dåsen

Hurtigere og nemmere installation:

- alle tilslutningsklemmer er placeret i toppen af indsatsen:
 - for at sikre at alle kabler kan klippes og strippes i samme længde
 - for at give mere plads under indsatsen, så du nemt kan folde kablerne og placere indsatsen på dåsen, uden at kablerne skubber den op igen.

Niko kvalitet:

- lang levetid, da plug-in terminalen holder sig inden for standardens grænser under et temperatur- og effektudfald

Tekniske data

Stråletæt stikkontakt til påbygget montering 16 A/250 Vac med sidejord, sikkerhedsafbryder og med plug-in-klemmer, hvid. Beskyttelseslåg: Hver stikkontakt er dækket af et hængslet beskyttelsesdæksel, der åbner opad. Beskyttelsesdækslet lukkes tæt med en fjeder og en krog.

- Maksimum MCB-klassificering: 16 A (1,5 mm²) / 20 A (2,5 mm²) (begrænset af nationale installationsregler)
- Farve: hvid (gennemfarvet, omtrent NCS S 0502 - Y50R, RAL 9010)
- Farvekombination: hvid
- Forsegling: Dækslet har en integreret lukning og er hermetisk forseglet på den relevante boks.
- Antal mekanismer: 1
- Materiale base
 - ureumformaldehyd (UF) med høj varmebestandighed
 - hvid RAL9010 (omtrentlig)
- Materiale efterbehandling: Stikkontakt er fremstillet af slagfast, støvafvisende, halogenfri og selvslukkende polypropylen (UL94-V2/1,6 mm). Beskyttelseshætten er fremstillet af fast akrylonitrilbutadiénstyrén (ABS).
- Materiale jordforbindelse: side-jord i messing af høj kvalitet
- Kabelforbindelse
 - kontaktbussen forsynet med plug-in-klemmer til fastgørelse af ledningerne
 - manuel styring eller styring med skruetrækker langs forsiden
- Kabelplads



niko

- 12,7 mm plads til ledningsføring under mekanismen
- mekanismen holdes på plads af to tværgående holdere inde i stikkontakten
- den kabelførte mekanisme holdes på plads af en tryklås
- Striplængde
 - 14 mm længde ledningsbane
 - præget permanent bag: ledningsbanens længde
- Påbygningsdåse: Funktionen er designet til montering i en stænkstæt indbygningsdåse. Funktionen har en integreret lukning og er hermetisk forseglet på den relevante dåse (bestilles separat).
- Kemisk resistens: testet og godkendt til brug i miljøer med ammoniakniveauer på op til 20 ppm
- Omgivelsestemperatur: -25 – +55 °C
- Kapslingsklasse: Kombinationen af en mekanisme og stænkstæt indbygningsdåse har kapslingsklasse IP55, når det hængslede låg er lukket og IP44, hvis et IP44-kabel er tilsluttet
- Vandalklasse: Kombinationen af en Hydro-base og en montageflange eller påbygningsdåse har en vandalklasse på IK07 med en minimumtemperatur på -25°C og en maksimumtemperatur på 55°C
- Certificationsmærker: DEMKO
- Godkendelse: CE

