

Swiss Garde 300 do montażu podtynkowego, IR, kolor biały

25100

4 lata
gwarancji


Naścienny czujnik ruchu, od 1,0 do 3,0 m. Rozwiązanie możliwe dzięki poziomemu i pionowemu zasięgowi wykrywania. Z przykręcaną pokrywą, idealne rozwiązanie do budynków użyteczności publicznej. Przełącznik zewnętrzny (ZAŁ.).

Kolor wykończenia: biały.

- Idealne rozwiązanie do optymalnych kosztowo instalacji w chronionym obszarze zewnętrznym nad drzwiami lub na wysokości przełącznika
- Czujnik ruchu do wilgotnych pomieszczeń lub do zastosowań na zewnątrz
- Z 3 czujnikami podczerwieni o poziomym i pionowym zasięgu wykrywania



Zasięg wykrywania



H	A Across
	
1 m	8 m
1.5 m	8 m
2 m	8 m
2.5 m	9 m
3 m	10 m



230 V



stand-alone



180°



10 m z
wysokości
3 m



1 – 3 m



puszka
podtynkowa

niko

25100 - 23-03-2025

Dane techniczne

Numer artykułu	25100
Konfiguracja	stand-alone
Napięcie wejściowe	230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
Wyjście czujnika	230 V (ON/OFF)
Maksymalne zużycie energii	0.9 W
Maksymalne zużycie energii	3.91 mA
Maksymalna wartość MCB	10 A (ograniczona przez krajowe przepisy dotyczące instalacji)
Styk przekaźnikowy	N.O. (max. 10 A)
Maksymalne obciążenie lamp żarowych i halogenowych ($\cos\phi = 1$)	2300 W
Maksymalne obciążenie lamp fluorescencyjnych ($\cos\phi \geq 0,5$)	1150 VA
Maksymalne obciążenie lamp energooszczędnych (CFLi)	350 W
Maksymalne obciążenie lamp LED 230 V	350 W
Maksymalne obciążenie sterownika LED	350 VA
Maksymalne obciążenie transformatora elektronicznego	1150 VA
Zakres natężenia światła	5 lux – 2000 lux
Liczba kanałów	1 kanał
Opóźnienie wyłączenia	pulse, 10 s – 20 min
Kąt wykrywania	180°
Zasięg wykrywania (PIR)	10 m z wysokości 3 m
Temperatura otoczenia	-20 – +50 °C
Metoda montażu	puszka podtynkowa
Wysokość montażu	1 – 3 m
Minimalna głębokość montażu podtynkowego	40 mm
Widoczne wymiary (Wys. x Szer. x Gł.)	88 x 88 x 35 mm
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	88 x 88 x 75 mm
Stopień ochrony	IP44
Odporność na uderzenia	IK02
Modyfikacja ustawień	Potencjometrów lub pilota na podczerwień
Oznaczenia	CE

Akcesoria

25323	Uniwersalny pilot z luksomierzem
25310	Mini-pilot IR
25320	Pilot PIR

Wymiary

