

# Swiss Garde 300 do montażu podtynkowego, IR, kolor biały

25100

4 lata  
gwarancji


Naścienny czujnik ruchu, od 1,0 do 3,0 m. Rozwiązanie możliwe dzięki poziomemu i pionowemu zasięgowi wykrywania. Z przykręcaną pokrywą, idealne rozwiązanie do budynków użyteczności publicznej. Przełącznik zewnętrzny (ZAŁ.).

Kolor wykończenia: biały.

- Idealne rozwiązanie do optymalnych kosztowo instalacji w chronionym obszarze zewnętrznym nad drzwiami lub na wysokości przełącznika
- Czujnik ruchu do wilgotnych pomieszczeń lub do zastosowań na zewnątrz
- Z 3 czujnikami podczerwieni o poziomym i pionowym zasięgu wykrywania



## Zasięg wykrywania



| H     | A<br>Across |
|-------|-------------|
|       |             |
| 1 m   | 8 m         |
| 1.5 m | 8 m         |
| 2 m   | 8 m         |
| 2.5 m | 9 m         |
| 3 m   | 10 m        |



230 V



stand-alone



180°



10 m z  
wysokości  
3 m



1 – 3 m



puszka  
podtynkowa

**niko**

## Dane techniczne

|   |  |
|---|--|
| Numer artykułu  | 25100  |
| Konfiguracja  | stand-alone  |
| Napięcie wejściowe  | 230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz                                      |
| Wyjście czujnika  | 230 V (ON/OFF)   |
| Maksymalna wartość MCB  | 10 A (ograniczona przez krajowe przepisy dotyczące instalacji) |
| Styk przekaźnikowy  | N.O. (max. 10 A)   |
| Maksymalne obciążenie lamp żarowych i halogenowych ( $\cos\phi = 1$ ) | 2300 W   |
| Maksymalne obciążenie lamp fluorescencyjnych ( $\cos\phi \geq 0,5$ )  | 1150 VA  |
| Zakres natężenia światła  | 5 lux – 2000 lux   |
| Liczba kanałów  | 1 kanał  |
| Opóźnienie wyłączenia   | pulse, 10 s – 20 min   |
| Kąt wykrywania  | 180°   |
| Zasięg wykrywania (PIR)   | 10 m z wysokości 3 m   |
| Metoda montażu  | puszka podtynkowa  |
| Wysokość montażu  | 1 – 3 m  |
| Minimalna głębokość montażu podtynkowego                              | 40 mm  |
| Widoczne wymiary (Wys. x Szer. x Gł.)                                 | 88 x 88 x 35 mm  |
| Wymiary (wys. x szer. x gł.)  | 88 x 88 x 75 mm  |
| Stopień ochrony   | IP44   |
| Oznaczenia  | CE   |

## Akcesoria

|       |                                  |
|-------|----------------------------------|
| 25323 | Uniwersalny pilot z luksomierzem |
| 25320 | Pilot PIR                        |
| 25310 | Mini-pilot IR                    |

## Wymiary

