

Vstupový systém Niko - servisné jednotky na programovanie kompletného vstupového systému

10-870

4 roky
záruka

Pomocou servisnej jednotky môže celú inštaláciu jednoducho naprogramovať jedna osoba bez toho, aby mala prístup na jednotlivé obytné jednotky. Túto jednotku môžete takisto použiť na analyzovanie inštalácie a na vyhľadávanie chýb.

Technické údaje

Vstupový systém Niko - servisné jednotky na programovanie kompletného vstupového systému na podporovanie programovania NACS zbernicovej inštalácie - zobrazovanie zbernicových protokolov prostredníctvom číselných kódov - analyzovanie a ovládanie zbernicových protokolov - upravovanie parametrov vonkajších a vnútorných jednotiek - vykonávanie základných funkcií na zbernici NACS - (de)aktivovanie potlačenia hovorov - zobrazenie aktuálneho zbernicového - programovanie a mazanie zvončekových tlačidiel - testovanie hlasových spojení - zo servisného telefónu na vonkajšiu jednotku - zo servisného telefónu na bytovú stanicu - testovanie zbernicovej inštalácie v servisnom režime - (de)aktivovanie programovateľného zámku - podporuje analýzu chýb - farba: sivá - vyžaduje 3-vodičovú techniku - vstupný prúd (3-vodičový): $I(a) = 0,4 \text{ mA}$, $I(P) = 10 \text{ mA}$ v pokojovom stave - max. vstupný prúd: $I(P_{max}) = 13 \text{ mA}$ - povolená prevádzková teplota: 0 až 40 °C - rozmery: V 200 x Š 50 x H 50 mm

• Certifikácia: CE



Schéma zapojenia

