

Belysningsenhet med kablar, 230 V, med gul lysdiod för strömbrytare och knappar

170-37423

E-Nr.: 1892179

4 års
garanti

Denna belysningsenhet är utrustad med en kabelanslutning, 230 V, och en gul lysdiod och används för att belysa brytare och knappar. Denna belysningsenhet kan även användas i kanalsystem.

Tekniska data

Belysningsenhet med kablar, 230 V, med gul lysdiod för strömbrytare och knappar

LED-belysningsenheten klickas in i den nedre baksidan av basen. Beroende på valet av strömbrytare måste en belysningsenhet klickas in i den vänstra fördjupningen eller måste två belysningsenheter tillhandahållas i de vänstra och högra fördjupningarna. Anslutningskablar är PVC-isolerade. Det gula ljuset produceras av en LED-lampa med mycket låg effektförbrukning (0,2 W). Den är stöttålig och avger ingen värme. Lysdioden har en livslängd på minst 50 000 timmars brinntid. Tråddiameter: 0,5 mm². Anslutningstrådarna är utrustade med två uttag för anslutning av belysningsenheten. CE-märkning.

- Matningsspänning: 230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
- Kapslingsklass: IP41 för kombinationen av en brytare, centralplatta och infällningsplatta
- Slaghållfasthet: Kombinationen med en mekanism, en centralplatta och en plan infällningsplatta har en slag-hållfasthet på IK06
- Märkning: CE

