

3-facksram, 60 mm mittpunkt-avstånd, vertikal, Niko Intense dark brown coated

124-76300

4 års
garanti

3-facksram med 60 mm mittpunkt-till-mittpunkt-avstånd, vertikal, från serien Niko Intense. Niko Intense dark brown coated

Tekniska data

3-facksram, 60 mm mittpunkt-avstånd, vertikal, Niko Intense dark brown coated.

- 3-faldig platta för infällning för tre brytare.
- Färg: mörkbrun lack (ungefär NCS S 8505 - Y20R, RAL 060 30 05)
- Ramuppbyggnad: Den består av en övre ram och en undre ram som är mekaniskt sammankopplade.
- Material övre ram: Den övre ramen är tillverkad av stöttålig dimensionsstabil polykarbonat.
- Material undre ram: Den undre ramen är tillverkad av mörkgrå polykarbonat (PC) + akryl-styren-akrylat (ASA).
- Lack övre ram: Den övre ramen är lackad i mörkbrunt.
- Mittpunkt-till-mittpunkt-avstånd: 60 mm
- Utanpåliggande höjd: max. 8,5 mm
- Brandsäkerhet
 - självsläckande: klarar ett glödtrådtest på 650 °C
 - halogenfri
- Kapslingsklass: IP41 för kombinationen av en brytare, centralplatta och infällningsplatta
- Slaghållfasthet: Kombinationen med en mekanism, en centralplatta och en plan infällningsplatta har en slag-hållfasthet på IK06
- Mått (HxBxD): 203 x 85 x 8.9 mm
- Certification marks: CEBEC, NF, ÖVE, KEMA
- Märkning: CE

