

Vodoodolná zvislá nástenná dvojzásuvka s ochranným kolíkom, detskou poistkou a zásuvnými svorkami; vrátane montážnej krabice (na povrchovú montáž) s dvomi vstupmi na hornej strane farba biela

701-37735

4 roky
záruka

Pri tejto zvislej kombinácii je vodoodolná nástenná dvojzásuvka pre montáž na povrch vybavená ochranným kolíkom, detskou poistkou a zásuvnými svorkami. Obe nástenné zásuvky sú vybavené odklápacími ochrannými krytmi. Zásuvky sú predkáblové (2,5 mm²) a namontované do dvojnásobnej vodoodolnej montážnej krabice s dvomi vstupmi na hornej strane. Kompletná jednotka je vodoodolná, a teda vhodná na montáž do mokrého prostredia s náročnými podmienkami. Farebná kombinácia: biely.



Pevne namontované vodiče:

- vodiče sú pevne namontované vďaka vysokokvalitnej automatickej svorke s dlhou životnosťou a testovanej v súlade s normou
- keďže mechanizmus na uvoľnenie vodičov sa nachádza v prednej časti, vodiče nemôžu tlačiť na tento mechanizmus, keď ho umiestnite montážnej krabice

Rýchlejšia a jednoduchšia inštalácia:

- všetky pripojovacie svorky sa nachádzajú v hornej časti prístrojového spodku:
 - aby bolo možné všetky vodiče odrezať a odizolovať na rovnakú dĺžku
 - aby bol zabezpečený dostatočný voľný priestor pod mechanizmom na jednoduché uloženie káblov a umiestnenie mechanizmu krabice bez toho, aby ho vodiče zatlačili nahor

Kvalita od spoločnosti Niko:

- dlhá životnosť, pretože automatická svorka si udržuje normované hodnoty aj pri poklese teploty a výkonu

Technické údaje

Vodoodolná zvislá nástenná dvojzásuvka s ochranným kolíkom, detskou poistkou a zásuvnými svorkami; vrátane montážnej krabice (na povrchovú montáž) s dvomi vstupmi na hornej strane farba biela.

- Tesnenie: Krytka má úplný uzáver a je hermetický utesnená na príslušnú krabicu.
- Materiál prístrojového spodku
 - tvrdená syntetická živica (UF) s vysokou tepelnou odolnosťou
 - biela RAL9010 (cca)
- Materiál elektroinštalčných prvkov: Zásuvka je vyrobená z nárazuvzdorného a prachuvzdorného samozhášavého polypropylénu neobsahujúceho halogény (UL94-V2/1,6 mm). Ochranná krytka je vyrobená z tvrdého akrylonitrilbutadiénstyren (ABS).
- Materiál uzemnenia: pevný mosadzný poniklovaný ochranný kolík
- Materiál montážnej krabice: Montážna krabica je vyrobená z nárazuvzdorného a prachuvzdorného samozhášavého polypropylénu neobsahujúceho halogény (UL94-V2/1,6 mm).
- Priestor na kábel
 - pod prístrojovým spodkom zostáva na pripojenie káblov 15,7 mm
 - prístrojový spodok držia na mieste dva priečne držiaky vo vnútri zásuvky
 - vodiče držia na svojom mieste vďaka zacvakávaciemu konektoru
- Prívod: dvomi vývodkami M20 vedľa seba s káblovou priechodkou
- Pripojenie vodičov
 - kontakty zbernice sú vybavené zásuvnými bezskrutkovými svorkami s uvoľnením pre upínanie vodičov

niko

- ovládanie z prednej strany ručne alebo pomocou skrutkovača
- Dĺžka odblankovania
 - 12 mm dĺžka odblankovania
 - nezmazateľne zaznačená na zadnej časti: dĺžka odblankovania a schéma zapojenia
 - nezmazateľne zaznačené na prednej časti: svorky a symbol spínača
- Montážna krabica: Zásuvky sa montujú do 2-násobnej zvislej, vodeodolnej krabice pre montáž na povrch, s 2 prívodmi M20 (navrchu a naspodku) pre zapustenie montáže 2 zariadení. Zásuvka sa dodáva s dvomi káblovými priechodkami M20 a jednou M20 záslepkou. Každá zásuvka má úplný uzáver a je do 2-násobnej krabice hermetický uzavretá. Upevňovacie body tejto 2-násobnej krabice sa nachádzajú na zvislej osi a sú od seba vzdialené 120 mm. Rozmerové údaje sú nezmazateľne zaznačené na zadnej časti krabice. Oválne otvory na skrutky umožňujú prispôbenie krabice v prípade nepresného navrtania otvorov. Pomocou tlakového uzáveru zaisťuje tesnenie stupeň ochrany a dvojité izolácie. Krabica obsahuje dva priečne kondenzačné predlisované otvory.
- Chemická odolnosť: testované a schválené na použitie v prostredí s obsahom amoniaku do 20 ppm
- Stupeň ochrany: IP55 pro kombináciu mechanizmu a vodoodolnej montážnej krabice
- Odolnosť voči nárazu: Kombinácia mechanizmu Hydro a krabice na zapustenie alebo povrchovú montáž má odolnosť voči nárazu IK07 s minimálnou teplotou -25 °C a maximálnou teplotou 55 °C
- Farba: biely (farbená v hmote, približne NCS S 0502 - Y50R, RAL 9010)
- Certifikáty: CEBEC
- Certifikácia: CE

$\frac{h_V}{2}$ 16 A
250 Vac

