

Codeslot-module voor modulaire buitenpost

10-363

4 jaar
garantie

De codeslot-module wordt gebruikt als deuropenerfunctie. Tot 20 toegangscode kunnen worden geprogrammeerd. Bij ingave van de toegangscode krijgt men visuele en akoestische feedback. De module is vervaardigd uit zwart geanodiseerd aluminium.

De codeslot-module kan worden gebruikt als standalone oplossing of in combinatie met de audio-module (10-360) en/of de display-module (10-362).

Technische gegevens

Codeslot-module voor modulaire buitenpost

- afmetingen: 105 x 105 x 43 mm (HxBxD)
 - afwerkingskleur: zwart geanodiseerd aluminium
 - omgevingstemperatuur: -25 tot +55 °C
 - beschermingsgraad: IP44
 - vandaalbestendig: ja
 - ingangsstroom (rust): $I(a) = 0,2 \text{ mA}$, $I(P) = 4 \text{ mA}$
 - max. ingangsstroom: $I(P_{\text{max}}) = 17 \text{ mA}$
 - draadtechniek: 6-draads
 - markering: CE
-
- max. 20 toegangscode te programmeren
 - deuropenerfunctie met potentiaalvrij relaiscontact
 - visuele en akoestische feedback bij ingevoerde code
 - leds voor statusweergave
 - configureerbaar met de Niko configuratiesoftware voor toegangscontrole
 - Markering: CE

