

Swiss Garde 360 Presence KNX® UP

25020N

4 lata
gwarancji


Czujnik obecności z funkcją uziemienia, 1 kanał oświetlenia do załączania/wyłączania, 1 kanał HVAC, trybu w pełni automatycznego i półautomatycznego.

Kolor wykończenia: biały.

- Idealne rozwiązanie do zastosowań KNX w budynkach przemysłowych, biurach, salach lekcyjnych, salach konferencyjnych itp.
- 1 kanał oświetlenia do przełączania światła
- 1 kanał HVAC
- Działanie w trybie w pełni automatycznym lub półautomatycznym
- Różne funkcje ściemniania
- Wysokość montażu do 10 m



Zasięg wykrywania



2 m	5 m	12 m
3 m	7 m	16 m
5 m	-	20 m
8 m	-	22 m



KNX®



nadrzędny/
podrzędny
lub
standalone



360°



ø 16 m z
wysokości
3 m



2 – 8 m



montaż
podtynkowy

niko

25020N - 08-03-2025

Dane techniczne

Numer artykułu	25020N
Konfiguracja	nadrzędny/podrzędny lub standalone
Napięcie wejściowe	30 Vdc przez magistralę KNX®
Wyjście czujnika	KNX®
Maksymalne zużycie energii	0.3 W
Maksymalne zużycie energii	10 mA
Zakres natężenia światła	10 lux – 2000 lux
Liczba kanałów	1 kanał
Opóźnienie wyłączenia	1 s – 24 min
Kąt wykrywania	360°
Zasięg wykrywania (PIR)	ø 16 m z wysokości 3 m
Temperatura otoczenia	-20 – +40 °C
Metoda montażu	montaż podtynkowy
Wysokość montażu	2 – 8 mm
Widoczne wymiary (Wys. x Szer. x Gł.)	35 x 88 x 88 mm
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	47 x 88 x 88 mm
Stopień ochrony	IP20
Odporność na uderzenia	IK02
Modyfikacja ustawień	oprogramowanie ETS
Oznaczenia	CE

Akcesoria

25440	Ramka zewnętrzna do montażu natynkowego, kwadratowa, do Swiss Garde dwukanałowego, kolor
3331	Siatka ochronna, kolor biały

Wymiary

