


Tlačidlový prevodník na jeden alebo dva vstupy s teplými bielymi vysoko intenzívnymi LED spätnej väzby

550-20025

4 roky
záruka

Tlačidlový prevodník premieňa spínací impulz z vonkajšieho tlačidla (napr. Niko Rocker, Niko Toggle a Niko Hydro) na zbernicový príkaz Niko Home Control. Výstup je pripojený na Niko Home Control a je takisto možné ho pripojiť s ďalším ovládacím prvkom.

Tlačidlový prevodník má jedno LED spätnej väzby na vstup. Túto LED diódu možno použiť ako kontrolku alebo orientačné svetlo. Nezabúdajte, že ak je rozhranie pripojené len na jedno tlačidlo, druhá LED nebude použitá. Teplé biele vysoko intenzívne LED bolo špeciálne navrhnuté na použitie v kombinácii s radmi Niko Rocker a Niko Toggle.



Technické údaje

Tlačidlový prevodník na jeden alebo dva vstupy s teplými bielymi vysoko intenzívnymi LED spätnej väzby
Tlačidlový prevodník sa používa na pripojenie jedného až dvoch bezpotenciálových NO tlačidiel alebo NPN tranzistorových výstupov k inštalácii domácej automatizácie.

- Pripájajte iba na SELV kontakt s bezpečným nízkym napätím
- Maximálna vzdialenosť od tlačidla: 2 m
- Pokojový potenciál: 8 Vdc (SELV, bezpečné nízke napätie)
- Neodstraňujte ani nevymieňajte pripojené LED spätnej väzby
- Vo vonkajšom prostredí používajte len v kombinácii s vodoodolným krytom
- Prevádzková teplota: -25 – +55 °C
- Závažia: 16 g
- Rozmery (VxŠxH): 41.5 x 27.9 x 5 mm
- Certifikácia: CE



niko

Schéma zapojenia

