

Détecteur de mouvement, Niko Home Control, 13 m, 180°, IP54, avec lentille orientable, pour montage en saillie, couleur anthracite

550-20201

4 ans de garantie


Ce détecteur de mouvement convient pour une utilisation à l'extérieur, par exemple dans l'allée, sur la terrasse ou dans le jardin, et est muni d'un détecteur de lumière intégré. Vous pouvez orienter le détecteur de mouvement comme vous le souhaitez et diviser la zone de détection à l'aide d'un masque d'obturation. L'appareil est alimenté par le biais de l'installation Niko Home Control.

Couleur de finition: anthracite.

Détecteurs secondaires compatibles: 550-20201



Portée de détection



H	A Across	B Towards
2 m	8 m	4 m
2.5 m	11 m	5.5 m
3 m	13 m	6.5 m

Niko Home Control

maître/
secondaire

180°

13 m posé
à 3 m de
hauteur

2 – 3 m

en saillie

niko

Données techniques

Numéro d'article	550-20201
Détecteurs secondaires compatibles	550-20201
Tension d'alimentation	26 Vdc (TBTS, très basse tension de sécurité)
Sortie du détecteur	26 V
Plage d'intensité lumineuse	5 lux – ∞
Temporisation de déconnexion	8 s – 30 min
Angle de détection	180°
Portée de détection (PIR)	13 m posé à 3 m de hauteur
Température d'ambiance	-20 – +45 °C
Montage	en saillie
Hauteur de montage	2 – 3 m
Dimensions visibles (HxLxP)	70 x 90 x 130 mm
Dimensions (HxLxP)	70 x 90 x 130 mm
Degré de protection	IP54
Marquage	CE

Accessoires

390-20150 Etrier de montage pour détecteur de mouvement extérieur, couleur anthracite

Dimensions

