

Centrumplatta med kabelutgång för blindplatta med dragavlastning, white coated

154-76001

4 års
garanti

Central blindplatta är till exempel avsedd för att perfekt dölja en TV-anslutning. Kabelutgången nedtill på blindplattan förhindrar att kabelanslutningen dras ut. Färg: white coated.

Tekniska data

Centrumplatta med kabelutgång för blindplatta med dragavlastning, white coated.

- Funktion: Centralplattan är försedd med en öppning och kan utökas tgenom att bryta ut de extra utbrytningsytorna. Centralplattan klickas fast på infällningsramen med dragavlastning. Detta set passar till kablar som har en diameter mellan 6,6 och 8,5 mm.
- Material centralplatta: Centralplattan är lackad och tillverkad av styv PC och ASA.
- Färg: vitlackad (ungefär NCS S 1002 - B50G, RAL 000 90 00)
- Demontering: Använd ett verktyg som en skruvmejsel för demontering.
- Kapslingsklass: Kombinationen av en brytare, en centralplatta och en infällningsplatta har kapslingsklass IP21D
- Slaghållfasthet: Efter montering garanteras en slaghållfasthet på IK06.
- Brandsäkerhet
 - Plastdelarna i centralplattan är självsläckande (klarar ett glödträdtest på 650 °C)
 - Plastdelarna i centralplattan är halogenfria
- Mått på finish: 45 x 45 mm (HxB)
- Mått (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm
- Märkning: CE

