

# Trådløs batteridrevet dobbeltafbryder, Zigbee®, uden indsats

552-72012

4 års  
garanti

Med denne trådløse batteridrevne Zigbee® dobbeltafbryder kan du fjernbetjene trådløse Zigbee® enheder. Den kan enten bruges i din Niko Home Control installation eller tilsluttes et tredjeparts Zigbee® netværk som en standard lysdæmper via Find&Bind parring. Desuden kan afbryderen parres med op til otte Zigbee® modtagere i stand-alone funktion via Touchlink. Den er batteridrevet med en levetid på mindst fem år, baseret på tyve korte trykaktiveringer om dagen. Den trådløse Zigbee® afbryder skal monteres på en metal indsats (552-720X0), som gør det muligt at installere afbryderen i en europadåse. Hvis du ønsker at installere den dobbelte trådløse batteridrevne Zigbee® på en flad væg, skal du i stedet bestille versionen med plastindsats (552-72002). Den dobbelte tangent, rammen og metal indsatsen skal bestilles separat. Denne trådløse batteridrevne Zigbee® dobbeltafbryder kan kombineres med alle Niko Pure, Niko Intense og Niko Original rammer i den farve, du vælger. Følg retningslinjerne for installation og trådløs kommunikation for at opnå de bedste resultater. Denne trådløse batteridrevne Zigbee® afbryder kan tilsluttes trådløst til den trådløse smart hub til Niko Home Control (552-00001). Denne enhed kan også bruges i en busledningsinstallation i kombination med den trådløse bridge til Niko Home Control (550-00640).



## Tekniske data

Trådløs batteridrevet dobbeltafbryder, Zigbee®, uden indsats.

- Monteringsmetode: europadåse
- Monteringshøjde: 105 - 120 cm
- Maksimal rækkevidde (fra smart afbryder til smart-hub): 10 m
- Strømforsyning: batteri 3V DC, CR2450
- Batterilevetid: 5 år ved 20 aktiveringer/dag
- Antenne: integreret antenne
- Luftfugtighed: 0 - 95 % relativ luftfugtighed, ikke kondenserende
- Maksimum pr. installation:
  - maks. 50 smarte Zigbee® enheder pr. Niko Home Control installation
  - stand-alone: maks. 8 Zigbee® modtagere (ON/OFF/dæmpning) pr. afbryder
- Omgivelsestemperatur under drift: 5 °C – 30 °C
- Omgivelsestemperatur under opbevaring: 0 °C – 40 °C
- Je kompatibilný s wireless bridge
- Antal tryk: 2 tryk
- Kommunikationsprotokol: Zigbee® 3.0
- Maksimal feltstyrke: 8 dBm
- Driftsfrekvens: 2.4 GHz
- Systemkompatibilitet: talks with Homey (Zigbee®)
- Kapslingsklasse: IP20
- Påkrævet type europadåse
  - dybde: min. 40 mm (kabelplads inkluderet)

**niko**

- klo-/skruefastgørelse: 60 mm
- indvendig diameter boks: 60 mm
- flere dåser centerafstand vandret: 71 mm
- flere dåser centerafstand lodret: 71 mm
- Dimensioner (HxBxD): 45 x 47 x 9 mm
- Vægt: 17 g
- Certificationsmærker: Zigbee Certified Product
- Godkendelse: CE



#### Dimensioner

