

# Abdeckung mit 3 Cinch-Audio-Anschlüssen, auch für die Unterputzmontage in Kanalsystemen, anthracite

122-69717

4 Jahre  
Garantie

Abdeckung mit drei Cinch-Audio-Anschlüssen. Farbausführung: anthracite.

## Technische Daten

Abdeckung mit 3 Cinch-Audio-Anschlüssen, auch für die Unterputzmontage in Kanalsystemen, anthracite.

- Funktion: Die Abdeckung wird in einen Einbaurahmen 45 x 45 mm geklickt und muss stets mit dem „Oben-Pfeil“ (an der Rückseite der Abdeckung fest angebracht) nach oben gerichtet montiert werden. Die Abdeckung ist mit einem weißen, einem roten und einem gelben Cinch-Anschluss ausgestattet, die an der Rückseite über drei Klemmenblöcke angeschlossen werden.
- Abdeckungsmaterial: Die Abdeckung besteht aus verformbeständigen Polykarbonat- und ASA-Materialien und lackiert.
- Farbe: anthracite lackiert (annähernd NCS S 7502 - R, RAL 7022)
- Brandschutz
  - Die Kunststoffteile der Abdeckung sind selbstlöschend (halten einem Glühdrahttest von 650°C stand)
  - Die Kunststoffteile der Abdeckung sind halogenfrei.
- Kabelanschluss
  - jeder Klemmenblock verfügt über Käfigklemmen mit unverlierbaren Schrauben mit einem Schlitzkopf (0,6 x 3,5 mm)
  - jede Schraube besitzt eine Schraubenzieherführung, die ein Abgleiten des Schraubenziehers vom Schraubkopf verhindert.
- Demontage: Die Demontage kann ganz leicht vorgenommen werden, indem man die Abdeckung aus dem Sockel zieht.
- Schutzart: IP41 für die Zusammenstellung eines Mechanismus, einer Zentralplatte und einer Blende
- Stoßfestigkeit: Die Kombination aus einem Mechanismus, einer Abdeckung und einem Rahmen hat eine Stoßfestigkeit von IK06
- Abmessungen (HxBxT): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm
- Kennzeichnung: CE

