

Afdækning til smart stikkontakt med afbryder (uden returfjeder), side-jord og betjeningsknap, bronze coated


123-66930

E-Nr.:3417816774

4 års
garanti

Afdækning til stikkontakt med afbryder, sidejord og betjeningstryk. Der følger ikke skruer med, afdækningen klikkes blot på indsatsen, hvilket muliggør hurtigere installation. Den flade afdækning har et lille gennemsigtigt tryk, der viser LED-status samt tænder og slukker for smart stikkontakten.

Farve: bronze coated



Tekniske data

Afdækning til smart stikkontakt med afbryder (uden returfjeder), side-jord og betjeningsknap, bronze coated. Når alle komponenter er monteret (ramme, afdækning og indsats), er der ingen synlige metaldele.

- Funktion: Bagsiden af den kantløse og skrueløse afdækning har 4 kanter, der passer i de 4 hjørneudskæringer i en indsats til en smart stikkontakt. To ekstra sidestøtter forhindrer utilsigtet udtrækning af afdækningen fra indsatsen.
- Materiale tangenten: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
- Farve: enamelled bronze (omtrent NCS S 5005 - Y20R, RAL 080 50 05)
- Demontering: Til afmontering af tangenten er den flade kant udstyret med to fordybninger. Tangenten kan nemt afmonteres ved hjælp af en skruetrækker.
- Kapslingsklasse: IP20D
- Kapslingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad på IP20D
- Vandalklasse: Kombinationen af en base, afdækning og en ramme har en vandalklasse på IK02
- Brandsikkerhed
 - tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C)
 - tangenternes plastdele er halogenfrie
- Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
- Dimensioner (HxBxD): 45 x 51.7 x 16 mm
- Certification marks: KEMA, ÖVE, VDE, SEMKO
- Godkendelse: CE

