

Farebná zásuvka s ochranným kolíkom a detskou poistkou, hĺbkou zapustenia 28,5 mm, prístrojovým spodkom a krytom, automatické svorky, farba cream

100-26615

4 roky
záruka

Zásuvka pre zapustenú montáž do podlahy. Táto zásuvka je vybavená ochranným kolíkom a detskou poistkou s hĺbkou zapustenia 28,5 mm.
Farba povrchovej úpravy: cream.

Pevne namontované vodiče:

- vodiče sú pevne namontované vďaka vysokokvalitnej automatickej svorke s dlhou životnosťou a testovanej v súlade s normou
- keďže mechanizmus na uvoľnenie vodičov sa nachádza v prednej časti, vodiče nemôžu tlačiť na tento mechanizmus, keď ho umiestnite do zapustenej montážnej krabice.

Rýchlejšia a jednoduchšia inštalácia:

- všetky pripojovacie svorky sa nachádzajú v hornej časti prístrojového spodku:
 - aby bolo možné všetky vodiče odrezať a odizolovať na rovnakú dĺžku
 - aby bol zabezpečený dostatočný voľný priestor pod mechanizmom na jednoduché uloženie káblov a umiestnenie mechanizmu do zapustenej montážnej krabice bez toho, aby ho vodiče zatlačili nahor.


Kvalita od spoločnosti Niko:

- dlhá životnosť, pretože automatická svorka si udržiava normované hodnoty aj pri poklese teploty a výkonu
- kovový prístrojový spodok je pevne zaistený na svojom mieste, dokonca aj na nerovných stenách, neláme sa a nepodlieha praskaniu pod napätím (vzniku malých trhlin)

Technické údaje

Farebná zásuvka s ochranným kolíkom a detskou poistkou, hĺbkou zapustenia 28,5 mm, prístrojovým spodkom a krytom, automatické svorky, farba cream.

- Farba: cream (približne RAL 1013)
- Stupeň ochrany: Kombinácia spínača, stredového krytu a rámčeka má stupeň ochrany IP21-D.
- Kombinácia mechanizmu, stredového krytu a rámčeka má odolnosť voči nárazu IK06
- {field:niko_MD_Hallmark}
- Certifikácia: CE
- Farba: cream (približne RAL 1013)
- Spôsob priporenia
 - s drážkami na vodorovnej a zvislej osi, pre jednoduchú montáž pomocou skrutiek ku podlahovým zásovkám
- Pripojenie vodičov
 - vybaveno zásuvnými bezskrutkovými svorkami pre upínanie vodičov
- Dĺžka odblankovania
 - 14 mm dĺžka odblankovania
 - nezmazateľne zaznačená na zadnej časti: dĺžka odblankovania
- Stupeň ochrany: IP20
- Stupeň ochrany: Kombinácia spínača, stredového krytu a rámčeka má stupeň ochrany IP21-D.
- Kombinácia mechanizmu, stredového krytu a rámčeka má odolnosť voči nárazu IK06



niko

- Certifikáty: CEBEC
- Certifikácia: CE




Schéma zapojenia

