

# Jantárová LED (24 Vac/Vdc) s vodičmi

170-37424

4 roky  
záruka

Táto svetelná jednotka je vybavená vodičovým pripojením, 24 V a jantárovou LED diódou a používa sa na osvetlenie spínačov a tlačidiel. Svetelná jednotka sa môže použiť aj v systémoch inštaláčnych žľabov.

## Technické údaje

Jantárová LED (24 Vac/Vdc) s vodičmi

Svetelná LED jednotka sa zacvakne do spodnej časti prístrojového spodku. V závislosti od výberu spínača sa musí jedna svetelná jednotka zacvaknúť do ľavého otvoru alebo dve svetelné jednotky musia byť umiestnené v ľavom a pravom otvore. Pripojovacie vodiče sú izolované pomocou PVC. Jantárové svetlo vzniká v LED dióde, ktorá má veľmi malú spotrebu elektrickej energie (25 mW). Je odolná voči nárazom a nevyžaruje žiadne teplo. LED má dlhú životnosť, min. 50 000 hodín. Svetelná LED jednotka môže byť tiež pripojená k DC napájaciemu zdroju. Má nasledujúcu polaritu: čierny vodič predstavuje zápornú (-) svorku a biely vodič predstavuje kladnú (+) svorku. V prípade použitia DC napájacieho zdroja, bude LED dióda svietiť intenzívnejšie ako pri použití AC napájacieho zdroja. Priemer pripojovacích vodičov: 0,35 mm<sup>2</sup>. Pripojovacie vodiče sú vybavené dvomi káblovými zásuvkami na pripojenie svetelnej jednotky. CE označenie.

- Vstupné napätie: 24 Vdc  $\pm$  10 %
- Stupeň ochrany: IP41 pro kombináciu spínača, stredového krytu a rámčeka
- Odolnosť voči nárazu: Kombinácia mechanizmu, stredového krytu a rámčeka má odolnosť voči nárazu IK06
- Certifikácia: CE

