


Niko dimmerbrytare, Bluetooth®, Niko Intense anthracite coated

133-36121

4 års
garanti

Med denna trådlösa och batterifria dimmerbrytare med Niko-design kan du fjärrmanövrera trådlösa Bluetooth® Low Energy 2,4 GHz mottagare som finns placerade i samma rum. Exempelvis Nikos närvaro- och rörelsedetektorer med ett Bluetooth®-gränssnitt (P48-, P46-, P42 och M48-serien) eller smart belysning med inbyggd Bluetooth®-teknik. För bästa prestanda, följ riktlinjerna för installation och radio. Konfigurerar varje dimmerbrytartryckknapp med det smarta belysningssystemets respektive smartphone-app eller programvaru-app (exempelvis Niko detector tool-app, Casambi-app, Xicato-styrprogramvara, SylSmart fristående app .). Upp till fyra knappar kan konfigureras. Inga väggar behöver rivs eller kablar installeras. Dimmerbrytaren kan monteras i en europeisk dosa för infällning, fastskruvad i väggen (skruvar medföljer inte) eller fäst på en plan yta med dubbelsidig självhäftande remsor (medföljer). Mekanism inklusive nyckel och infällningsplatta anthracite coated.



Tekniska data

Niko dimmerbrytare, Bluetooth®, Niko Intense anthracite coated.

- Märkning: CE

Niko dimmerbrytare, Bluetooth®.

- Mått (HxBxD): 83 x 83 x 15 mm
- Strömförsörjning: Integrated Kinetic Energy Harvester
- RF-protokoll: Bluetooth® Low Energy (BLE)
- Konfiguration: NFC Forum Type 2 Tag (ISO/IEC 14443 Part 2 and 3)
- Modulering: Gaussian frequency-shift keying (GFSK) / 1 Mbps
- Arbetsfrekvens: 2,4 GHZ (2 402 till 2 480 MHZ)
- Datafrekvens: 1 Mbps
- Monteringshöjd: 110 cm
- Temperatur (förvaring/drift): -25 °C till +65 °C
- Maximal räckvidd (inomhus): upp till 10 m

Beroende på den smarta belysningen kan mottagaren även fungera som ett relä och utöka räckvidden

- Maximal RF-effekt: 0,4 dBm
- Antenn: Integrerad antenn
- Kapslingsklass: IP20
- CE-märkning
- Antal kontrollknappar: 4 kontrollknappar

- Kommunikationsprotokoll: Bluetooth® Low Energy
- Maximal radiofrekvenseffekt: 0.4 dBm
- Arbetsfrekvens: 2.4 GHz
- Fixeringsmetod

niko

skruvfixering eller limning

- Mått (HxBxD): 83 x 83 x 15 mm
- Vikt: 25 g
- Märkning: CE

Dubbel knapp, för trådlös dimmerbrytare (Hue®, Bluetooth®, EnOcean®, KNX®), anthracite coated.

- Antal kontrollknappar: 4 kontrollknappar
- Material centralplatta: Centralplattan är lackad och tillverkad av styv PC och ASA.
- Färg: lackad antracit (ungefär NCS S 7502 - R, RAL 7022)
- Demontering: Demontera genom att dra centralplattan från mekanismen.
- Slaghållfasthet: Efter montering garanteras en slaghållfasthet på IK06.
- Brandsäkerhet
 - Plastdelarna i centralplattan är självsläckande (klarar ett glödtrådtest på 650 °C)
 - Plastdelarna i centralplattan är halogenfria
- Mått på finish: 45 x 45 mm (HxB)
- Mått (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm
- Märkning: CE

1-fack täckram, Niko Intense anthracite coated.

- Enkel infällningsplatta för en brytare.
- Färg: lackad antracit (ungefär NCS S 7502 - R, RAL 7022)
- Ramuppbyggnad: Den är tillverkad av dimensionsstabil pc+asa.
- Lack övre ram: Den övre ramen är lackad i antracit.
- Utanpåliggande höjd: max. 8,5 mm
- Brandsäkerhet
 - självsläckande: klarar ett glödtrådtest på 650 °C
 - halogenfri
- Kapslingsklass: IP41 för kombinationen av en brytare, centralplatta och infällningsplatta
- Slaghållfasthet: Kombinationen med en mekanism, en centralplatta och en plan infällningsplatta har en slaghållfasthet på IK06
- Certifieringsmärkning: SEMKO
- Märkning: CE

