

# Plaque de recouvrement quintuple, entraxe de 71 mm, couleur Niko Intense lunar white coated

131-76005

4 ans de  
garantie

Plaque de recouvrement quintuple avec un entraxe de 71 mm de la série Niko Intense. couleur Niko Intense lunar white coated

## Données techniques

Plaque de recouvrement quintuple, entraxe de 71 mm, couleur Niko Intense lunar white coated.



- Quintuple plaque de recouvrement pour cinq mécanismes.
- Couleur: laqué lunar white (par approximation NCS S 1002 - B50G, RAL 000 90 00)
- Couleur recommandée pour enjoliveur: white coated
- Type de cadre: La plaque de recouvrement est réalisée en pc+asa préformé.
- Laque cadre supérieur: Le cadre supérieur est laqué lunar white.
- Entraxe: 71 mm
- Partie saillante: max. 8,5 mm
- Sécurité incendie
  - auto-extinguible : satisfait à une épreuve de calcination de 650 °C)
  - exempte d'halogènes
- Degré de protection: protection IP41 pour l'ensemble du mécanisme, de l'enjoliveur et de la plaque de recouvrement
- Résistance aux chocs: L'association d'un mécanisme, d'un enjoliveur et d'une plaque de recouvrement présente une résistance aux chocs de IK06
- Dimensions (HxLxP): 85 x 367 x 8.9 mm
- Marques de certification: CEBEC
- Marquage: CE

