

Tlačidlový stmievač Niko, EnOcean®

360-11001

4 roky
záruka

Pomocou tohto bezdrôtového tlačidlového stmievača bez batérie v dizajne Niko môžete na diaľku ovládať EnOcean® certifikované 868 MHz bezdrôtové prijímače. Napr. detektory prítomnosti Niko s rozhraním EnOcean® (350-41680, 350-41780, 350-41781). Nie je potrebné vŕtať do stien ani ťahať káble. Najlepšie výsledky dosiahnete podľa návodu na inštaláciu a pokynov na inštaláciu zariadení s rádiovými frekvenciami. Párovanie s bezdrôtovým prijímačom určuje funkciu každého tlačidla. Môžete nakonfigurovať až štyri tlačidlá. Tlačidlový stmievač je možné namontovať v európskej krabici na zapustenú montáž, priskrutkovať na stenu (skrutky nie sú súčasťou balenia) alebo ho prilepiť na rovný povrch pomocou obojstrannej lepiace pásky (súčasť balenia). Stredový kryt a čelný rámček musíte objednať samostatne. Tlačidlový stmievač je možné nakombinovať s akýmkoľvek rámčekom z dizajnov Niko Pure, Niko Intense a Niko Original vo farbe podľa vášho výberu.



Technické údaje

Tlačidlový stmievač Niko, EnOcean®.

- Rozmery (VxŠxH): 83 x 83 x 15 mm
- Napájací zdroj: integrovaný zberač kinetickej energie
- Modulácia: Kľúčovanie frekvenčným posunom (amplitude shift keying - ASK)
- Dátový tok: 125 kbps
- Konfigurácia: Special Button Combinations (SBC - špeciálne kombinácie tlačidiel) NFC forum type 2 tag
- Montážna výška: 110 cm
- Max. dosah (v interiéri): do 30 m
- Anténa: integrovaná anténa
- Stupeň ochrany: IP20
- Počet ovládacích tlačidiel: Prístrojový spodok štvornásobného bezpotenciálového tlačidla je vyrobený z polykarbonátu. Okrem 4 ovládacích tlačidiel (vpravo a vľavo hore, vpravo a vľavo dole) je mechanizmus vybavený karabínami, ktoré sú umiestnené v prostriedku prednej strany, ktoré držia dve kolísky a stredový kryt (buď s popisným štítkom alebo bez neho) na mieste.

- Komunikačný protokol: EnOcean®
- Maximálny výkon rádiovkej frekvencie: 5 dBm
- Prevádzková frekvencia: 0.8683 GHz
- Spôsob pripevnenia
pripevnenie skrutkami alebo lepidlom
- Prevádzková teplota: -25 – +65 °C
- Závažia: 25 g
- Certifikácia: CE



www.niko.eu

niko

360-11001 - 05-03-2024