

# Enkelttangent med 'I' og 'O' symboler til trådløs afbryder eller 2-tryk, anthracite coated

**122-00002**

E-Nr.:3467605278

**4** års  
garanti

Enkelttangent med 'I' og 'O' symboler til trådløs afbryder eller bustryk med to betjeningsknapper.

## Tekniske data

Enkelttangent med 'I' og 'O' symboler til trådløs afbryder eller 2-tryk, anthracite coated.

- Antal tryk: 2 tryk
- Materiale tangenten: Centralpladen er emailjeret og fremstillet af hård PC og ASA.
- Farve: enamelled anthracite (omtrent NCS S 7502 - R, RAL 7022)
- Udskrift: På hver tast på centralpladen er symbolerne "I" og "O" præget permanent.
- Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
- Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangenten og en forsænket ramme
- Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
- Brandsikkerhed
  - tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C)
  - tangenternes plastdele er halogenfrie
- Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
- Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm
- Godkendelse: CE

