

# 5-facksram, 71 mm mittpunkt-avstånd, Niko Intense matt black coated

130-76005

4 års  
garanti

5-facksram med 71 mm mittpunkt-till-mittpunkt-avstånd från serien Niko Intense. Niko Intense matt black coated

## Tekniska data

5-facksram, 71 mm mittpunkt-avstånd, Niko Intense matt black coated.



- 5-faldig platta för infällning för fem brytare.
- Färg: lackad matt black (ungefär NCS S 9000 N, RAL 9005)
- Rekommenderad färg för centrumplatta: Niko rekommenderar en designkombination med en svartbelagd centrumplatta (färgkod 161).
- Ramuppbyggnad: Den består av en övre ram och en undre ram som är mekaniskt sammankopplade.
- Material övre ram: Den övre ramen är tillverkad av stöttålig dimensionsstabil polykarbonat.
- Material undre ram: Den undre ramen är tillverkad av mörkgrå polykarbonat (PC) + akryl-styren-akrylat (ASA), svartlackad.
- Lack övre ram: Den övre ramen är lackad i matt black.
- Lack undre ram: Den undre ramen är lackad i matt black.
- Mittpunkt-till-mittpunkt-avstånd: 71 mm
- Utanpåliggande höjd: max. 8,5 mm
- Brandsäkerhet
  - självsläckande: klarar ett glödtrådtest på 650 °C
  - halogenfri
- Kapslingsklass: IP41 för kombinationen av en brytare, centralplatta och infällningsplatta
- Slaghållfasthet: Kombinationen med en mekanism, en centralplatta och en plan infällningsplatta har en slag-hållfasthet på IK06
- Mått (HxBxD): 85 x 367 x 8.9 mm
- Certifieringsmärkning: SEMKO
- Märkning: CE

