

Enkel tryckknapp med LED och komfortsensorer för Niko Home Control, "gå hemifrån"-symbol, bronze coated

123-52921

4 års
garanti

Den här enkla tryckknappen med "gå hemifrån"-symbolen kan konfigureras till att styra ett antal olika åtgärder och rutiner i en Niko Home Control II-installation med bussledningar. Den är utrustad med programmeringsbara LED-lampor som ger feedback på åtgärden som utförs. Dessutom kan tryckknappen fungera som orienteringsbelysning när LED-lamporna är PÅ.

Tack vare den inbyggda temperatur- och fuktighetssensorn stöder tryckknappen också klimat- och ventilationskontroll i flera zoner, vilket gör att du kan öka din energieffektivitet och komfort.

- Temperatursensorn fyller flera syften och kan ställas in till att styra en uppvärmnings- eller kylningszon i en Niko Home Control II-installation, som en vanlig termometer eller för att skapa specifika logiker (t.ex. kontroll av markiser)

- Fuktighetssensorn kan också användas i rutiner, till exempel för att utföra automatisk ventilationskontroll i ett badrum eller på en toalett

Den tryckknappen har en smidig klickmekanism för väggmonterade bussledningskontroller och finns i alla Nikos efterbehandlingsalternativ.



Tekniska data

Enkel tryckknapp med LED och komfortsensorer för Niko Home Control, "gå hemifrån"-symbol, bronze coated.

- Funktion
 - Kombinera tryckknappens temperatursensor med en uppvärmnings- eller kylmodul för styrning av flera zoner eller en relämodul för elektrisk uppvärmning
 - Kombinera den inbyggda fuktighetssensorn med en ventilationsaktor för att utföra automatisk ventilationskontroll
 - Inställda värden och veckoprogram sköts via appen
 - Kalibreringen sköts via programmeringsprogramvaran
 - Maximalt antal tryckknappar inställda som temperatursensor per installation: 20
 - Temperatursensorns område: 0 – 40 °C
 - Temperatursensorns noggrannhet: $\pm 0,5$ °C
 - Fuktighetssensorns område: 0 – 100 % RH (icke-kondenserande, ej isigt)
 - Fuktighetssensorns noggrannhet: ± 5 %, mellan 20 – 80 % RH vid 25 °C
- Material centralplatta: Centralplattan är lackad och tillverkad av styv PC och ASA.
- Skriva ut: gå hemifrån
- Lins: Knappen på tryckknappen har en liten gul LED-lampa (1,5 x 1,5 mm) nedtill som anger åtgärdens status.
- Färg: lackad brons (ungefär NCS S 5005 - Y20R, RAL 080 50 05)
- Brandsäkerhet
 - Plastdelarna i centralplattan är självsläckande (klarar ett glödtrådtest på 650 °C)
 - Plastdelarna i centralplattan är halogenfria
- Matningsspänning: 26 V DC (SELV, säkerhetsklenspänning)

niko

- Demontering: Demontera genom att dra centralplattan från basen.
- Kapslingsklass: IP20
- Kapslingsklass: IP40 för kombinationen av en brytare och infällningsplatta
- Slaghållfasthet: Efter montering garanteras en slaghållfasthet på IK06.
- Mått (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm
- Märkning: CE

