

# Angle plat pour goulotte d'installation 160x50mm

**06-303**

**4** year  
warranty

Cet angle plat peut être utilisé pour une goulotte d'installation de 160 x 50mm.

## Données techniques

Dimensions: 182 (H) x 182 (L) x 52,1 mm (P) Angle permettant d'effectuer aisément des changements de direction d'un plan horizontal vers un plan vertical (ou inversement). Pourvu de crochets de sécurité pour fixation sur le corps de la goulotte. Les crochets (4 au total) se fixent à la partie frontale de la goulotte, dans l'ouverture du couvercle. Cet angle dissimule d'éventuelles irrégularités de coupe de 7mm, tant des couvercles de goulotte que de la goulotte elle-même. Cette pièce est fabriquée en PC-ASA blanc, coloré dans la masse (RAL9010). Résistant aux rayons ultraviolets. Degré de protection: IP40. Résistance d'isolement: =100M $\Omega$ . Résistance aux chocs: IK07. 230V-16A. Température de service: en transport -25°C à 60°C, en installation: -5°C à 60°C. Les accessoires portent le label CE et répondent aux normes CEBEC NBN C63-439-40, KEMA K55A-W2-W3.

- Degré de protection: L'association d'un mécanisme et d'un système de goulottes présente un degré de protection de IP40
- Résistance aux chocs: L'association d'un mécanisme et d'un système de goulottes présente une résistance aux chocs de IK07

