

Rörelsedetektor IP54 180° för Niko Home Control, 16 m, vit

550-20200

E-Nr.: 1710666

4 års
garanti


Denna rörelsesensor är lämplig för utomhusbruk, t.ex. längs uppfarten, på uteplatsen eller i trädgården. Den är också utrustad med en inbyggd ljusgivare. Du kan rikta rörelsesensorn åt vilket håll du vill och skilja av detektionsområdet med ett raster. Niko Home Control-systemet levererar ström till enheten.

Färg: vit


Kompatibla sekundära sensorer: 550-20200



Detekteringsområde



H	A Across	B Towards
2 m	11 m	5.5 m
2.5 m	14 m	7 m
3 m	16 m	8 m



niko

550-20200 - 30-08-2024

Tekniska data

Artikelnummer	550-20200
Kompatibla sekundära sensorer	550-20200
Matningsspänning	26 V DC (SELV, säkerhetsskänspänning)
Utgång sensor	26 V
Ljusstyrkeintervall	5 lux – ∞
Frånkopplingsfördröjning	8 s – 30 min
Detekteringsområde	180°
Räckvidd (PIR)	16 m från en höjd på 3 m
Omgivningstemperatur	-20 – +45 °C
Montering	utanpåliggande
Monteringshöjd	2 – 3 m
Mått synliga delar (HxBxD)	70 x 90 x 130 mm
Mått (HxBxD)	70 x 90 x 130 mm
Kapslingsklass	IP54
Märkning	CE

Tillbehör

941-9040300 Monteringsfäste för utomhusrörelsesensor (vit), 41-232

Dimensioner

