

Súmrakový spínač, 230 V, 3-300 lux, IP54, farba biela

350-10033

4 roky
záruka

Tento súmrakový spínač sa montuje na vonkajšiu stenu a pri súmraku automaticky zapne vonkajšie osvetlenie. Intenzitu osvetlenia môžete nastaviť v rozmedzí od 3 do 300 luxov. Detektor má stupeň ochrany IP54 a vyhovuje európskej smernici pre EMC a bezpečnosť EN 60669-2-1. Farba povrchovej úpravy: biela.

- Udržateľný
- Funkčný
- Spoľahlivý
- Viac pohodlia
- Vylepšená ochrana proti vlámaniu

Automatický súmrakový spínač na použitie v príjazdových cestách, prístreškoch pre autá, na záhradách a pod.

- Súmrakový spínač je vhodný na ovládanie vonkajšieho osvetlenia.
- Osvetlenie sa automaticky vypne, keď úroveň denného svetla klesne pod naprogramovanú hodnotu lux. Osvetlenie sa automaticky vypne, keď úroveň denného svetla je vyššia ako naprogramovaná hodnota lux.
- V kryte je dostatok miesta na kabeláž, čo umožňuje rýchlu a jednoduchú inštaláciu.



230 V



povrchová
montáž

niko

350-10033 - 12-04-2025

Technické údaje

Katalógové číslo	350-10033
Vstupné napätie	230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
Výstup detektora	230 V (ON/OFF)
Max. menovitá hodnota MCB	16 A (obmedzená v súlade s národnými inšalačnými predpismi)
Reléový kontakt	N.O. (max. 16 A)
Maximálna záťaž žiaroviek a halogénových žiaroviek ($\cos\varphi = 1$)	2300 W
Maximálna záťaž úsporných žiaroviek (CFLi)	350 W
Maximálna záťaž LED žiaroviek 230 V	350 W
Maximálna kapacitná záťaž	140 μ F
Maximálny spínací prúd	165 A/20 ms – 800 A/200 μ s
Intenzita svetla	3 lux – 300 lux
Počet kanálov	1 kanál
Prevádzková teplota	-50 – +50 °C
Montáž	povrchová montáž
Rozmery (VxŠxH)	95 x 68 x 38 mm
Stupeň ochrany	IP54
Certifikácia	CE

Rozmery




Schéma zapojenia

