

# USB RF-interface til Niko Home Control

**410-00099**

E-Nr.:3426000131

**4** års  
garanti

Med USB RF-interfacet kan du anvende det trådløse Niko betjeningstryk, der fungerer i henhold til Easywave protokollen (med undtagelse af fjernbetjeningen 05-312), i en Niko Home Control-installation til busledningsføring.

Et trådløst betjeningstryk kan fx anvendes i forskellige situationer:

- på overflader, hvor kabelføring ikke er mulig (fx på glas- eller betonvægge)
- ved renovering af fredede interiører
- ved udvidelse af eksisterende installationer, hvor udkæring og nedbrydning er udelukket
- i kontorer med flytbare vægge
- hvor man vil undgå indviklet kabelføring

Interfacet er udformet som et USB-stik, og det forbindes med controlleren på eltavlen med det vedlagte forlænger-kabel (3 m). Enden af forlænger-kablet er forsynet med en monterering, som antennen på ydersiden af eltavlen kan fastgøres på, for at opnå optimal modtagelse.



## Tekniske data

USB RF-interface til Niko Home Control

Med dette interface bliver det muligt at koble et trådløst Niko betjeningstryk i henhold til Easywave protokol med en Niko Home Control-installation til busledningsføring. Kommunikationen sker med radiobølger på det europæiske standardiserede licensfrie ISM-bånd 868,3 MHz. På denne frekvens bliver kun produkter, der kun sender 1 % i timen, tilladt, hermed er risikoen for forstyrrelser minimal. Systemet er modulært opbygget med sendere og én modtager. Vægsenderne er udformet som kontakter, der kan monteres på væggen. Håndsenderne er udformet som en klassisk fjernbetjening.

- én USB RF-interface pr. installation
- kan anvendes med det vedlagte USB-forlænger-kabel (3 m)
- strømtilførsel: via USB-port
- modulation: frekvensforskydning
- anvendt frekvens: 868,30 Mhz
- kommunikationsprotokol: Easywave
- Easywave signalets maksimale radiofrekvente stråling: 5,85 dBm
- senderækkevidde: +- 30 m indendørs, 100 m i åbent rum
- dimensioner RF-interface: 24 x 8 x 75 mm
- vægt RF-interface: 13 g
- farve RF-interface: wit
- farve forlænger-kabel: sort
- længde forlænger-kabel: 3 m
- omgivelsestemperatur: 0 - +40 °C

**niko**

- Ikke kompatibel med den trådløse bridge
- Kommunikationsprotokol: Easywave
- Vægt: 13 g
- Dimensioner (HxBxD): 75 x 24 x 8 mm
- Godkendelse: CE



## Dimensioner

