

# Swiss Garde 360 Präsenz KNX® Unterputzmontage (UP), quadratisch, weiß

25020N


4 Jahre Garantie

Präsenzmelder mit Grundfunktionalität, 1 Lichtkanal für Konstantlichtregelung (nur KLR Version) oder 1 Lichtkanal für ON/OFF, HLK, Voll- und Halbautomatikmodus.  
Farbausführung: weiß


- Ideal für KNX Anwendungen in Industriegebäude, Büros, Schulzimmer, Sitzungszimmer etc.
- 1 Lichtkanal für Licht schalten
- 1 HLK Kanal
- Betrieb als Voll- oder Halbautomat
- Diverse Dimm Funktionen
- Montagehöhe bis 10 m




## Erfassungsbereich




2 m	5 m	12 m
3 m	7 m	16 m
5 m	-	20 m
8 m	-	22 m


  
KNX®

  
stand-alone

  
360°

  
ø 16 m bei einer Höhe von 3 m

  
2 – 10 m

  
Unterputzdose

**niko**

## Technische Daten

Artikelnummer	25020N
Eingangsspannung	30 Vdc KNX® bus
Detektorausgang	KNX®
Maximale Stromaufnahme	0.3 W
Maximale Stromaufnahme	10 mA
Lichtstärkebereich	10 lux – 2000 lux
Anzahl der Kanäle	1 Kanal
Ausschaltverzögerung	1 s – 24 min
Erfassungswinkel	360°
Erfassungsbereich (PIR)	ø 16 m bei einer Höhe von 3 m
Umgebungstemperatur	-20 – +40 °C
Montage	Unterputzdose
Montagehöhe	2 – 10 m
Abmessungen sichtbarer Teil (HxBxT)	88 x 35 x 86 mm
Abmessungen (HxBxT)	88 x 47 x 86 mm
Schutzart	IP20
Stoßfestigkeit	IK02
Einstellungen ändern	ETS-Software
Kennzeichnung	CE

## Zubehör

25440	Aufputzmontage (AP) Rahmen quadratisch zu Swiss Garde 2-Kanal
3331	Schutzgitter, weiß

## Abmessungen

