

Enkelvoudige afdekplaat, Niko Pure steel champagne coated

157-76100

4 jaar
garantie

Enkelvoudige afdekplaat uit de reeks Niko Pure. Niko Pure steel champagne coated.

Technische gegevens

Enkelvoudige afdekplaat, Niko Pure steel champagne coated.

- Enkelvoudige afdekplaat voor één mechanisme.
- Kleur: steel champagne gelakt (bij benadering NCS S 4005 - Y20R, RAL 080 70 10)
- Kaderopbouw: Ze bestaat uit een bovenkader en een onderkader die mechanisch met elkaar verbonden zijn.
- Materiaal bovenkader: Het bovenkader is vervaardigd uit staal.
- Materiaal onderkader: Het onderkader is vervaardigd uit donkergrijze polycarbonaat (PC) + acrylaat-styreen-acrylaat (ASA).
- Lak bovenkader: Het bovenkader is champagne gelakt.
- Dikte kader: Het bovenkader is 2 mm dik en het onderkader 6 mm.
- Opbouwhoogte: max. 8,5 mm
- Brandveiligheid
 - zelfdovend: voldoet aan een gloeidraadproef van 650 °C
 - halogeenvrij
- Beschermingsgraad: IP41 voor de samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat
- Slagvastheid: De combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
- Afmetingen (HxBxD): 83 x 83 x 8.9 mm
- Afmetingen zichtbaar (HxBxD): 83 mm
- Keurmerken: KEMA
- Markering: CE

