

Außen-Bewegungsmelder, 180°, 13 m, Niko Home Control, mit ausrichtbarer Linse, Anthrazit


550-20201

4 Jahre
Garantie

Dieser Bewegungsmelder eignet sich für Außenanwendungen, zum Beispiel entlang der Zufahrt, auf der Terrasse oder im Garten. Er ist außerdem mit einem integrierten Lichtsensor ausgestattet. Sie richten den Bewegungsmelder nach Belieben aus und unterteilen den Erfassungsbereich mithilfe einer Abdeckungsmaske. Das Niko Home Control-System versorgt das Gerät mit Strom. Farbausführung: Anthrazit
Kompatible Sekundär-Melder: 550-20201



Erfassungsbereich



| H | A Across | B Towards |
|-------|-------------|--------------|
| | | |
| 2 m | 8 m | 4 m |
| 2.5 m | 11 m | 5.5 m |
| 3 m | 13 m | 6.5 m |



niko

Technische Daten

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Artikelnummer | 550-20201 |
| Kompatible Sekundär-Melder | 550-20201 |
| Eingangsspannung | 26 Vdc (SELV, Sicherheitskleinspannung) |
| Detektorausgang | 26 V |
| Lichtstärkebereich | 5 lux – ∞ |
| Ausschaltverzögerung | 8 s – 30 min |
| Erfassungswinkel | 180° |
| Erfassungsbereich (PIR) | 13 m bei einer Höhe von 3 m |
| Umgebungstemperatur | -20 – +45 °C |
| Montage | Aufputz |
| Montagehöhe | 2 – 3 m |
| Abmessungen sichtbarer Teil (HxBxT) | 70 x 90 x 130 mm |
| Abmessungen (HxBxT) | 70 x 90 x 130 mm |
| Schutzart | IP54 |
| Kennzeichnung | CE |

Abmessungen

