

# Bezdrôtový spínač napájaný batériou, štvornásobný, Zigbee®, bez prístrojového spodku

552-72014

4 roky  
záruka

Tento štvornásobný bezdrôtový spínač Zigbee® napájaný batériou umožňuje diaľkovo ovládať bezdrôtové zariadenia Zigbee®. Môže sa používať buď vo vašej inštalácii Niko Home Control, alebo sa môže pripojiť k sieti Zigbee® tretej strany ako štandardný stmievač prostredníctvom párovania typu Find&Bind. Okrem toho možno spínač spárovať až s ôsmimi prijímačmi Zigbee® na samostatné použitie prostredníctvom Touchlink. Je napájaný batériou, ktorá pri dvadsiatich krátkych stlačeniach denne vydrží najmenej päť rokov. Bezdrôtový spínač Zigbee® sa musí namontovať na kovový prístrojový spodok (552-720X0), čo umožňuje inštaláciu spínača na zapustenú montážnu krabicu. Ak chcete nainštalovať štvornásobný bezdrôtový spínač Zigbee® napájaný batériou na plochú stenu, objednajte si variant s plastovým prístrojovým spodkom (552-72004). Štvornásobnú kolísku, rámček a kovový prístrojový spodok je potrebné objednať samostatne. Tento štvornásobný bezdrôtový spínač Zigbee® napájaný batériou je možné kombinovať s akýmkoľvek rámčekom z dizajnov Niko Pure, Niko Intense a Niko Original vo farbe podľa vášho výberu. Najlepšie výsledky dosiahnete podľa návodu a pokynov na inštaláciu zariadení s rádiovými frekvenciami. Tento bezdrôtový spínač Zigbee® je možné bezdrôtovo smart hub pre Niko Home Control (552-00001). Toto zariadenie je možné použiť aj v rámci elektroinštalácie so zbernicovou kabelážou v kombinácii s wireless bridge pre Niko Home Control (550-00640).



## Technické údaje

Bezdrôtový spínač napájaný batériou, štvornásobný, Zigbee®, bez prístrojového spodku.

- Spôsob montáže: krabica na zapustenú montáž
- Montážna výška: 105 – 120 cm
- Maximálny dosah (od spínača po smart hub): 10 m
- Napájanie: 3V batéria, CR2450
- Životnosť batérie: 5 roky pri 20 zapnutiach za deň
- Anténa: integrovaná anténa
- Vlhkosť: 0 - 95 % relatívna vlhkosť, nekondenzujúca
- Max. počet na inštaláciu:
  - max. 50 pripojených smart Zigbee® zariadení na inštaláciu Niko Home Control
  - samostatné: max. 8 Zigbee® prijímačov (ZAP/YYP/stmievania) na spínač
- prevádzková teplota: 5 °C – 30 °C
- Skladovacia teplota: 0 °C – 40 °C
- Kompatibel mit der drahtlose Bridge
- Počet ovládacích tlačidiel: 4 ovládacie tlačidlá
- Komunikačný protokol: Zigbee® 3.0
- Maximálny výkon rádiových frekvencií: 8 dBm
- Prevádzková frekvencia: 2.4 GHz
- Kompatibilita systému: talks with Homey (Zigbee®)
- Stupeň ochrany: IP20

**niko**

- Požadovaný typ zapustenej montážnej krabice
  - hĺbka: min. 40 mm (vrátane priestoru na kábel)
  - upevnenie rozperkou/skrutkou: 60 mm
  - vnútorný priemer krabice: 60 mm
  - horizontálna vzdialenosť stredu viacerých krabíc: 71 mm
  - vertikálna vzdialenosť stredu viacerých krabíc: 71 mm
- Rozmery (VxŠxH): 45 x 47 x 10 mm
- Závažia: 17 g
- Certifikáty: Zigbee Certified Product
- Certifikácia: CE



## Rozmery

