

# Podwójny panel przedni o odległości od środka do środka wynoszącej 71 mm, kolor Niko Intense anthracite coated


133-76800

4 lata  
gwarancji

Podwójny panel przedni o odległości od środka do środka wynoszącej 71 mm z serii Niko Intense kolor Niko Intense anthracite coated.

## Dane techniczne

Podwójny panel przedni o odległości od środka do środka wynoszącej 71 mm, kolor Niko Intense anthracite coated.



- Podwójna ramka zewnętrzna do dwóch przełączników.
- Kolor: emaliowane na antracytowo (w przybliżeniu NCS S 7502 - R, RAL 7022)
- Niko\_FrameComposition: Wykonany jest ze stabilnych wymiarowo PC i ASA.
- Niko\_VarnishUpperframe: Górna ramka jest emaliowana na antracytowo.
- Odległość od środka do środka: 71 mm
- Niko\_SurfaceMountingHeight: maks. 8,5 mm
- Bezpieczeństwo pożarowe

Kompletna ramka zewnętrzna jest samogasnąca (zgodna z testem żarnika 650°C) i bezhalogenowa.

- Stopień ochrony: Kompozycja mechanizmu, płyty centralnej i pokrywy posiada stopień ochrony IP41.
- Odporność na uderzenia: The combination of a mechanism, a central plate and a faceplate has an impact-resistance of IK06
- Certyfikaty: CEBEC
- Oznaczenia: CE

