

Tlačidlový stmievač Niko, Bluetooth®

360-21001

4 roky
záruka

Pomocou tohto bezdrôtového tlačidlového stmievača bez batérie v dizajne Niko môžete na diaľku ovládať Bluetooth® nízkoenergetické 2,4 GHz bezdrôtové prijímače, ktoré sa nachádzajú v tej istej miestnosti. Napr. detektory prítomnosti a pohybu Niko s rozhraním Bluetooth® (série P48, M48, P46 a P42) alebo inteligentné svietidlá s integrovanou technológiou Bluetooth®. Najlepšie výsledky dosiahnete podľa návodu na inštaláciu a pokynov na inštaláciu zariadení s rádiovými frekvenciami. Každé tlačidlo na stmievači môžete nakonfigurovať príslušnej smartfónovej aplikácie alebo softvéru pre systém inteligentného osvetlenia (napr. aplikácie Niko detector tool, aplikácie Casambi®, ovládacieho softvéru Xicato®, samostatnej aplikácie SylSmart .). Môžete nakonfigurovať až štyri tlačidlá. Nie je potrebné vŕtať do stien ani ťahať káble. Tlačidlový stmievač je možné namontovať v európskej krabici na zapustenú montáž, priskrutkovať na stenu (skrutky nie sú súčasťou balenia) alebo ho prilepiť na rovný povrch pomocou obojstranných lepiace pásky (súčasť balenia). Stredový kryt a rámčeky musíte objednať samostatne. Tlačidlový stmievač je možné nakombinovať s akýmkoľvek rámčekom z dizajnov Niko Pure, Niko Intense a Niko Original vo farbe podľa vášho výberu.



Technické údaje

Tlačidlový stmievač Niko, Bluetooth®.

- Rozmery (VxŠxH): 83 x 83 x 15 mm
- Napájací zdroj: integrovaný zberač kinetickej energie
- RF protokol: Bluetooth® nízkoenergetické (BLE)
- Konfigurácia: NFC Forum Type 2 Tag (ISO/IEC 14443 Part 2 and 3)
- Modulácia: Gaussian frequency-shift keying (GFSK) / 1 Mbps
- Prevádzková frekvencia: 2,4 GHz (2402 až 2480 MHz)
- Dátový tok: 1 Mbps
- Montážna výška: 110 mm
- Teplota (skladovacia / prevádzková) -25 °C až +65 °C
- Max. dosah (v interiéri): do 10 m

V závislosti od systému inteligentného osvetlenia môžete prijímač použiť aj ako relé a zväčšiť dosah

- Maximálny RF výkon: 0,4 dBm
- Anténa: integrovaná anténa
- Stupeň ochrany: IP20
- Označenie: CE

- Komunikačný protokol: Bluetooth® Low Energy
- Maximálny výkon rádiových frekvencií: 0,4 dBm
- Prevádzková frekvencia: 2,4 GHz
- Spôsob pripevnenia

pripevnenie skrutkami alebo lepidlom


- Rozmery (VxŠxH): 83 x 83 x 15 mm
- Závažia: 25 g

niko


- Certifikácia: CE



Rozmery



max. 10 m



Bluetooth® receiver