

# Centraalplaat data 2x RJ schuine uitgang, sterling coated

121-65400

4 jaar  
garantie

Centraalplaatje voor 2 RJ outlets in een schuine uitvoering. Het centraalplaatje heeft een transparant tekstveld waarin je eenvoudig teksten en iconen kan inbrengen. Afwerkingskleur: sterling coated.

## Technische gegevens

Centraalplaat data 2x RJ schuine uitgang, sterling coated.

- Functie: De centraalplaat wordt geklikt over het passtukk 4.4.
- Materiaal centraalplaat: De centraalplaat is vervaardigd uit vormvaste polycarbonaat + asa en gelakt.
- Kleur: sterling gelakt (bij benadering NCS S 4000 - N, RAL 9007)
- Tesktveld: De centraalplaat is bovenaan voorzien van een scharnierend, doorzichtig venstertje met etiket.  
Afmetingen etiket: 9,5x 42,4 mm.
- Demontage: De demontage gebeurt eenvoudig door het lostrekken van de centraalplaat van het mechanisme.
- Beschermingsgraad: IP41 voor de samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat
- Slagvastheid: De combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
- Brandveiligheid
  - de kunststofdelen van de centraalplaat zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C)
  - de kunststofdelen van de centraalplaat zijn halogeenvrij
- Afmetingen afwerking: 45 x 45 mm (HxB)
- Afmetingen (HxBxD): 44.5 x 44.7 x 8.6 mm
- Markering: CE

