

# Enkelt tryk med LED og komfort sensorer til Niko Home Control, "forlad hjemmet" symbol, piano black coated

**200-52921**

E-Nr.:3492003379

**4** års  
garanti

Dette enkelt tryk med "forlad hjemmet" symbol kan konfigureres til at styre en lang række scenarier og programmeringer i en Niko Home Control II installation på busledningsføring. Det er forsynet med programmerbare LED'er, der giver feedback på den programmering, der udføres. Derudover kan trykket fungere som orienteringslys, når LED'erne er tændt.

Med den integrerede temperatur- og fugtighedssensor understøtter trykket også multizonestyring af klima og ventilation, så du får mulighed for at øge din energieffektivitet og komfort.

- Dets multifunktionelle temperatursensor kan indstilles til at styre en varme-/kølezone i en Niko Home Control II installation, enten som et almindeligt termometer eller til at skabe bestemte forhold (fx styre solafskærmninger)
- Fugtighedssensoren kan også anvendes i programmeringer, for eksempel til automatisk ventilationsstyring i et badeværelse eller toilet

Trykket har en nem klik-mekanisme til vægmontering af betjening til busledningsføring, og det fås i alle Nikos designs.



## Tekniske data

Enkelt tryk med LED og komfort sensorer til Niko Home Control, "forlad hjemmet" symbol, piano black coated.

- Funktion
  - Kombiner trykkets temperatursensor med et varme- eller kølemodul til multizonestyring eller et relæmodul til elvarme
  - Kombiner dets integrerede fugtighedssensor med et ventilationsmodul for at få automatisk styring af ventilationen
  - Referenceværdier og ugeprogrammer styres via appen
  - Kalibreringen styres via programmeringssoftwaren
  - Maksimalt antal tryk indstillet som en temperatursensor pr. installation: 20
  - Temperatursensors rækkevidde: 0 – 40 °C
  - Temperatursensor nøjagtighed:  $\pm 0.5$  °C
  - Fugtighedssensorens rækkevidde: 0 – 100 % RH (ikke-kondenserende eller isdannende)
  - Fugtighedssensorens nøjagtighed:  $\pm 5$  %, mellem 20 – 80 % RH ved 25 °C
- Materiale tangenten: Centralpladen er emaileret og fremstillet af hård PC og ASA.
- Udskrift: forlad hjemmet
- Linse: Nederst på tasten på trykknappen findes en lille, ravfarvet LED (1,5 x 1,5 mm) for at indikere status for handlingen.
- Farve: Bakelite®-look piano black coated (omtrent NCS S 9000 N, RAL 9005). Bakelite® er et registreret varemærke tilhørende Hexion GmbH
- Brandsikkerhed
  - tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C)

**niko**

- tangenternes plastdele er halogenfrie
- Forsyningsspænding: 26 V DC (SELV, sikkerhedslavspænding)
- Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af monteringsunderlaget.
- Kapslingsklasse: IP20
- Kapslingsklasse: IP40 for kombinationen af en mekanisme og en forsænket surroundplade
- Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
- Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm
- Godkendelse: CE

