

Mini-Anwesenheitsmelder, 360°, 9 m, Niko Home Control


550-20220

4 Jahre Garantie

Der Minisensor erkennt Bewegungen oder Veränderungen der Lichtstärke. Anhand dieser Informationen können verschiedene Niko Home Control-Aktionen aktiviert oder deaktiviert werden. Das Produkt ist für den Einbau in abgehängte Decken im Innenbereich geeignet. Schwarzer Dekoring inklusive. Farbausführung: weiß und schwarz



Erfassungsbereich



H	A Across	B Towards	C Presence
2 m	Ø 6 m	Ø 3 m	Ø 2 m
2.5 m	Ø 8 m	Ø 3.7 m	Ø 2.5 m
3 m	Ø 9.5 m	Ø 4.5 m	Ø 3 m

Niko Home Control

360°

Ø 9,5 m bei einer Höhe von 3 m

2 – 3 m

Einbau

niko

Technische Daten

Artikelnummer	550-20220
Eingangsspannung	26 Vdc (SELV, Sicherheitskleinspannung)
Detektorausgang	26 V
Lichtstärkebereich	2 lux – 25000 lux
Erfassungswinkel	360°
Erfassungsbereich (PIR)	ø 9,5 m bei einer Höhe von 3 m
Umgebungstemperatur	-10 – +50 °C
Montage	Einbau
Montagehöhe	2 – 3 m
Bohrdurchmesser	30 mm
Abmessungen sichtbarer Teil (HxBxT)	36 x 36 x 13.3 mm
Abmessungen (HxBxT)	36 x 36 x 62.6 mm
Schutzart	IP65
Kennzeichnung	CE

Abmessungen

