

Enkelttangent med tekstfelt til trådløs afbryder eller 2-tryk, steel grey coated

220-00006

E-Nr.:34 67 605 621

4 års
garanti

En enkelttangent med plads til tekst for en trådløs afbryder eller et tryk med to betjeningstryk. Farve: steel grey coated.

Tekniske data

Enkelttangent med tekstfelt til trådløs afbryder eller 2-tryk, steel grey coated.

- Funktion: Tangent til en Nikobus-trykknop eller en RF-vægsender.
- Antal betjeningstryk: 1 kontrolknop
- Materiale centralplade: Centralpladen er emaileret og fremstillet af hård PC og ASA.
- Farve: alu-look steel grey (omtrent NCS S 8005 - R80B, RAL 240 30 05)
- Tekstfelt: Centralpladen har et transparent tekstfelt, hvor du nemt kan tilføje kort tekst eller ikoner.
- Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
- Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, centralplade og en forsænket surroundplade
- Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
- Brandsikkerhed
 - Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C)
 - Centralpladens plasticdele er halogenfri.
- Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
- Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm
- Godkendelse: CE

