

# Doppelrahmen mit 71 mm Mittenabstand, für die Verwendung in Kabelkanalsystemen, Niko Original white

101-76801

4 Jahre  
Garantie

Dieser Doppelrahmen hat einen Mittenabstand von 71 mm und eignet sich für die Verwendung in Kabelkanalsystemen. Niko Original white,

## Technische Daten

Doppelrahmen mit 71 mm Mittenabstand, für die Verwendung in Kabelkanalsystemen, Niko Original white.

- Zweifache Blende für zwei Mechanismen.
- Farbe: Weiß (durchgängig gefärbt, annähernd NCS S 0502 - Y50R, RAL 9010)
- Textfeld: Blende mit Textfeld für einfache Markierung und Identifikation. Speziell für Installationskanäle mit Deckelöffnung von 80 mm konzipiert. Besonders geeignet für den Einsatz in der Gesundheitspflege, im Detailhandel, in Bürogebäuden, Krankenhäusern, usw.
- Rahmenaufbau: Die Blende besteht aus verformbeständigen Polycarbonat- und Acrylonitrilstyrenacrylat-Materialien.
- Mittenabstand: 71 mm
- Aufbauhöhe: max. 9,2 mm
- Brandschutz
  - selbstlöschend: hält Glühdrahttest von 650 °C stand
  - halogenfrei
- Schutzart: IP41 für die Zusammenstellung eines Mechanismus, einer Zentralplatte und einer Blende
- Stoßfestigkeit: Die Kombination aus einem Mechanismus, einer Abdeckung und einem Rahmen hat eine Stoßfestigkeit von IK06
- Abmessungen (HxBxT): 80 x 150 x 89 mm
- Prüfzeichen: ÖVE
- Kennzeichnung: CE

